

海昂/切换电容接触器CJ19H-63T（新款）广东省总经销/原装

产品名称	海昂/切换电容接触器CJ19H-63T (新款)广东省总经销/原装
公司名称	佛山市宁开电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海海昂 型号:CJ19H-63T(新款)
公司地址	中国广东佛山禅城区 城北华南五金电器城C区6路17-18号
联系电话	86 0757 82828168 18924557878

产品详情

地址：佛山市禅城区城北华南五金城c区6路17-18号

电话：0757-82828168

加工定制：是

额定电压：220v (v)

整机功耗：2.3 (w)

品牌：海昂

额定频率：50 (hz)

产品认证：ccc

型号：cj19h-63t

介电强度：660 (v)

一、使用范围cj19h、cj19h型切换电容器接触器(以下简称接触器)都是用于通断低压并联电容器的专用接触器，广泛用于自动补偿的无功功率补偿设备中，适用于交流频率为50hz、额定工作电压至380v的电力系统中通断电容器 \sim 90kvar，以改善功率因数。cj19c型切换电容器接触器是本厂参照法国te公司制造的lcl-dk(电容器接触器)改进设计制造的。cj19h型是本厂早期在cjx2型交流接触器在cjx2型交流接触器基础上派生设计制造的。二、正常工作条件和安装条件

接触器型号	辅助触头	数量	标志
-------	------	----	----

		常开	常闭	
cj19h-25,32,43	20e	13,14	23,24	-
cj19h-25,32,43	02e	-		11,12 21,22
	11e	13,14		21,22
cj19h-63,80,95 cj19h-63	21e	13,14	23,24	21,22
	12e	13,14		21,22 31,32
cj19h-115, 150,170	10e	13,14		-
	01e	-		11,12

三、技术参数(见表2)

型号		cj19h -25 (cj19b -25)	cj19 h	cj19h -43 (cj19 -43)	cj19h -63 (cj19 -63)	cj19h -80	cj19h -95	cj19h -115	cj19h -150	cj19h -170
可控容量 400v	容量	12	15	20	32	40	50	60	80	9
	额定电流in a	17.3	21.6	29	46	58	72	87	115	130
约定发热电流		22.5	28	37.7	60	75	94	113	150	169
抑制涌流能力		26	32	43	69	87	108		250	
工作电压		220,380或按用户要求 according to client need								
动作范围		0.85~1.1us								
消耗功率 va	吸特	115	200	300						
		11	20	22						
短路保护熔断器额定 电流选定		1.5~2.5in								
额定绝缘电压 ui 50hz v		500 600 1000								
辅助触头约定发热电 流ac15 a		10								
机械寿命 万次		100 80 60 20								
电寿命操作频率 120 1/h万次		10 8 6 2								

重量

约 about 0.57 约 about 0.6 约 1.5 约 2.3

本产品的加工定制是是，品牌是上海海昂，型号是CJ19H-63T（新款），额定电压是220（V），额定电流是63（A），机械寿命是10（万次），电寿命是10（万次），产品认证是CCC，适用范围是工业