

CJX2-1210交流接触器 AC220V

产品名称	CJX2-1210交流接触器 AC220V
公司名称	乐清市常凌电气销售中心
价格	面议
规格参数	品牌:上海人民 型号:CJX2-1210
公司地址	浙江 乐清市 经济开发区
联系电话	057727876811 18767777259

产品详情

常凌电气具有丰富的国内外产品代理经验，多年来与世界各国的著名厂商相继建立了良好的合作关系，代理销售产品多为国际知名品牌,主要代理：lg/lis交流接触器,直流接触器,gth热过载继电器,abe/abs/bkn断路器系列,施耐德电气，abb电气，常熟开关，我们将最优质的产品，最实惠的价格。．．．．．公司：乐清市常凌电气有限公司地址：盐盘经济开发区电话：0577-27876811传真：0577-27876822手机：18767777259网址：www.chlindq.com

cjx2交流接触器型号规格：cjx2-0910，cjx2-0901，cjx2-1210，cjx2-1201，cjx2-1810，cjx2-1801，cjx2-2510，cjx2-2501，cjx2-3210，cjx2-3201，cjx2-4011，cjx2-5011，cjx2-6511，cjx2-8011，cjx2-9511，cjx2-f115，cjx2-f150，cjx2-f185，cjx2-f225，cjx2-f265，cjx2-f330，cjx2-f400，cjx2-f500，cjx2-f630，cjx2-f780，cjx2-f800，cjx2-f1000。cjx2交流接触器适用范围：cjx2交流接触器适用于交流50hz或60hz，电压至660v，电流至95a的电路中，供远距离接通与分段电路及频繁起动、控制交流电动机，接触器还可加装积木式辅助触头组，空气延时头、机械联锁机构等附件、组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器，并且可以和热继电器直接安装组成电磁起动器。cjx2交流接触器结构特征：cjx2交流接触器为模块式结构，功能组合齐全。在其顶部加装空气延时头，即可成为延时接触器；由2台接触器加装机机械联锁功能部件，即可组成可逆接触器；热继电器与接触器组装后可成为磁力起动器；接触器顶部加装专用限流触头组及限流电阻即可成为切换电容接触器；3台接触器及空气延进头、辅助触头组可组合成星三角起动器，加装辅助触头可组成接触器式继电器等。cjx2交流接触器型号含义：cjx2— / cj——交流接触器x——小型2——设计序号— ——ac-3使用类别下额定工作电压为380v时的额定工作电流 ——带机械联锁加n(可逆接触器)/ ——常开辅助触头数 ——常闭辅助触头数cjx2交流接触器工作条件：海拔高度：周围空气温度安装地点的海拔不超过2000m.周围空气温度上限为+40，且24h内平均值不超过+35，周围空气温度下限为-5。cjx2交流接触器污染等级：3级；cjx2交流接触器安装类别：iii类；cjx2交流接触器安装条件：安装面与垂直面的倾斜度不大于±5°。cjx2交流接触器主要技术参数：额定绝缘电压：660vac-3、380v时额定电流对应三相鼠笼型电机容量kw：380v额定电流(a)：9、12、16(18)、25、32、40、50、63、80、95、115、150、185、225、265、330、400、500、630、780、800、1000、控制单相电动机容量kw：0.75、1.1、1.5、2.2、3.0、3.7、5.5、--、----、---220v三相鼠笼电机kw：2.2、3.0、4.0、5.5、7.5、11、15、18.5、22、25380v三相鼠笼电机kw：4.0、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45660v三相鼠笼电机kw：5.5、7.5、9.0、15、18.5、30、33、37、45、45cjx2交流接触器可接通最大电流：10倍额定电流(ac-3,380v)

cjx2交流接触器 lc1-d交流接触器 cjx2交流接触器可断开最大电流：8倍额定电流(ac-3,380v)cjx2交流接触器ac-4电寿命：cjx2-09 ~ 32 20万次;cjx2-40\50\65 15万次;cjx2-80\95 10万次cjx2交流接触器ac-3电寿命：cjx2-09 ~ 32 100万次;cjx2-40\50\65 80万次;cjx2-80\95 60万次cjx2交流接触器机械寿命：cjx2-09 ~ 32 10百万次;cjx2-40\50\65 8百万次;cjx2-80\95 10百万次
cjx2交流接触器外形尺寸(长×宽×高)：cjx2-09 ~ 18 : 73 × 47 × 82cjx2-25 : 83 × 58 × 96cjx2-32 : 83 × 58 × 101cjx2-40 ~ 65 : 128 × 79 × 116cjx2-80 ~ 95 : 128 × 79 × 128cjx2交流接触器安装尺寸(长×宽×直径)：cjx2-09 ~ 18 : 50 ~ 60 × 35 × 2— 4.5;或35 mm卡轨安装cjx2-25 ~ 32 : 50 ~ 60 × 40 × 2— 4.5;或35 mm卡轨安装cjx2-40 ~ 95 : 100 ~ 110 × 40 × 2— 6.5;或75 mm卡轨安装

产品包装：本规范适用于公司所有产品的包装作业之运作，主要是针对纸箱包装件的质量标准给予合理规范，产品使用说明书，合格证。

质量保证：本公司秉着销售的每一款产品都经过专业的测试仪器检测，试验合格后方可出厂的原则保证每一位客户都买到一个称心如意的产品。

售后服务：忠告客户你买的不仅仅是我们的产品更重要的是您购买本公司销售的任何一款产品你都可以得到相应的期限的一对一的售后服务。包括在安装过程或者是使用后一系列不懂的问题你都可以向我们咨询并且以闪电般的速度解决您的问题，解决了你的问题就解决了我们公司所有员工的工作问题，客户的不断需求是我们存在的理由，客户的不断需求是我们不断进步的动力！我们始终把服务第一的原则放在工作的首位！

声明：为了产品质量的稳定性能本公司采用的都是成本比较高的元器件以至于跟同行产品质量拉开距离，本公司走的是高端产品路线，如果遇到价格上面稍微高于同行请大家理解

本产品的加工定制是是，品牌是上海人民，型号是CJX2-1210，额定电压是690（V），额定电流是12（A），机械寿命是100（万次），电寿命是10（万次），产品认证是CCC