

HC-40S回转式鼓风机 0.66-0.59m³/min 0.75kw滑片式回转式风机

产品名称	HC-40S回转式鼓风机 0.66-0.59m ³ /min 0.75kw滑片式回转式风机
公司名称	江苏日升环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日升 型号:HC-40S
公司地址	泰兴市滨江镇马甸双彭村
联系电话	13901439851 13775787290

产品详情

产品概述

hc-40s回转式鼓风机属于曝气风机的一种，通过压缩空气输出至曝气池，应用于污水处理中增氧。

口径：32mm,电机功率0.75kw,1-5米水深风量可达 0.66-0.59m³/min。

主要技术参数

安装尺寸

主要结构

主要由下列六部分组成：电机、空气过渡器、鼓风机本体、空气室、底座（兼油箱）、滴油嘴。鼓风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。

主要特点

体积小、风量大、噪声低、耗能省(采用运转压缩空气的原理，虽然体积小，但风量大、节能，静音运转是其他形式的风机无法比拟的。) 运转平稳，安装方便(小型机种运转时只要放置妥当则振动很小，

不需要加装防振装置，安装方便。) 抗负荷变化，风量稳定(例如：污水处理曝气槽压力变化，则负荷变化，但风量随压力变化而变化甚微。) 附有空气室，散气平稳(全部机种附有空气室，可防止空气脉动，散气平稳。) 材质精良，结构巧妙，性能卓越(鼓风机全部采用优质的材料，结构精巧，坚固耐用，性能卓越，长期使用故障少。) 保养简单，故障少，寿命长(低转速，磨损小，寿命长.)

主要用途

水处理鼓风曝气 医院、实验室的污水搅拌曝气 印刷行业的真空送纸
电镀槽、工业废水的搅拌曝气 塑焊、吹风的气源供应 燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它

回转式风机选型表

回转式风机实拍图片

备注

- 1、长三角地区免运费；
- 2、出厂木箱包装；
- 3、产品现货，证征各地代理商；
- 4、我们的承诺：本型号回转式风机一年三保，一年内有任何质量问题包换。

本产品的加工定制是是，品牌是日升，型号是HC-40S，类型是回转式鼓风机，气流方向是回转，材质是铸铁，风机压力是低压风机，性能是低噪音风机，用途是环保工程用水处理曝气鼓风增氧，重量是80(kg)，功率是0.75(kw)，风量是0.66(m³/min)，升压是49(kPa)，适用范围是水处理鼓风曝气;医院、实验室的污水搅拌曝气;印刷行业的真空送纸;电镀槽、工业废水的搅拌曝气。