

各种规格、材质的管道混合器

产品名称	各种规格、材质的管道混合器
公司名称	宜兴市博品环保设备厂
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:低粘度液体 适用物料:化学品
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴国际环保城37幢104室
联系电话	051087833796 13915362696

产品详情

产品简介：管式静态混合器是处理水与混凝剂、助凝剂、消毒剂实行瞬间混合的理想设备，具有高效混合、节约用药、设备小等特点，它是有二个一组的混合单元件组成，在不需外动力情况下，水流通过混合器产生对分流、交叉混合和反向旋流三个作用，混合效益达90-95%。设计数据：（1）混合器管径按经济流速进行选择，一般0.9-1.2米/秒计算，管径大于500毫米的最大流速可达1.5米/秒。有条件时，将管径放大50-100毫米，可以减少水头损失。（2）混合器节数基本组合按三节考虑，水头损失约0.4-0.6米，也可以根据混合介质的情况增减节数。（3）混合器管内水压按1.0公斤/厘米²考虑，也可以根据实际压力进行设备加工。设计参数：

管径 (mm)	投药口 (mm)	管长 (mm)	法兰尺寸(mm)						螺孔数 量	螺孔直 径	流速(m 3/s)	流量(m 3/s)	总损失 (m)	重量kg
			d0	d	d1	d2	b	n						
200	25	1100	219	340	295	265	24	8	23	< 1	0.03	0.076	150	
250	25	1400	273	395	350	320	26	12	23	< 1	0.05	0.079	206.25	
300	25	1650	325	445	400	368	28	12	23	< 1	0.073	0.076	225	
350	25	1800	377	505	460	428	28	16	23	< 1	0.1	0.4	281.25	
400	25	2200	426	565	515	482	30	16	25	< 1	0.13	0.67	350	
450	25	2400	480	615	565	532	30	20	25	< 1	0.165	0.65	481.25	
500	32	2600	530	670	620	585	32	20	25	< 1.5	0.305	0.91	687.50	
600	32	3400	630	780	725	685	36	20	30	< 1.37	0.4	0.76	993.75	
700	32	3600	720	895	840	800	36	24	30	< 1.56	0.6	0.98	1293.75	
800	40	4200	820	1010	950	995	38	24	34	< 1.59	0.8	1.01	1562.75	

900	40	4500	920	1110	1050	1005	42	28	34	< 1.57	1.0	0.99	1775
1000	65	5000	1020	1220	1100	1115	44	28	34	< 1.53	1.2	0.94	2562.5
1200	85	6000	1220	1450	1380	1325	48	32	41	< 1.6	1.4	1.03	a

安 装：（1）混合器安装不受方向限制，可以水平、垂直或其他组合方式。（2）混合器安装在架空管道时，必须用管道支架固定，埋地管道可安装在检查井内。（3）投加药剂的管道自行设计，可按全国给水排水标准图进行安装，但管内流速必须大于1.0米/秒，管中压力应小于2.0公斤/厘米²。（4）各种药剂的投加位置，应在管道混合器前端，并大于0.3米。订货须知： 订货需明确所需管道混合器的规格、数量 等。

本产品的应用领域是水处理，物料类型是低粘度液体，适用物料是化学品，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是博品环保，规格是DN50mm-DN1000mm