

# 实验干粉混料机，小型混料机，实验型混合机实验用小型三维混合机

产品名称	实验干粉混料机，小型混料机，实验型混合机实验用小型三维混合机
公司名称	常州市银帆干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	天宁区郑陆镇查家村
联系电话	15351908381 13813579378

## 产品详情

syh三维混合机产品特点 装料的筒体在主动轴的带动下，作周而复始的平移、转动和翻滚等复合运动，促使物料沿着筒体作三向复台运动，从而实现多种物料的互相流动、扩散、积聚、掺杂，以达到均匀混合的目的。产品用途本机混合筒多方向运动，物料无离心力作用，无比重偏析及分层、积聚现象，各组分可有悬殊的重量比，混合率达100%以上，是目前各种混合机中较理想产品。筒体装料率大，最高可达90%(普通混台机仅为40%)，效率高，混合时间短。筒体的各处为圆弧过度，经过精密抛光处理。用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、国防以及各种科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。技术参数

型号	syh-5	syh-15	syh-50	syh-100	syh-200	syh-400	syh-600	syh-800	syh-1000	syh-1200	syh-1500	syh-2000
料筒容积(l)	5	15	50	100	200	400	600	800	1000	1200	1500	2000
最大装料容积(l)	4.5	13.5	45	90	180	360	540	720	900	1080	1350	1800
最大装料重量(kg)	2.4-4.5	7.5-13.5	25-45	50-90	100-180	200-360	300-540	400-750	550-900	600-1000	800-1350	1100-1800
主轴转速(r/min)	0-20	0-20	0-20	0-20	0-15	0-15	0-13	0-10	0-10	0-9	0-9	0-8
电机功率(kw)	0.25	0.37	1.1	1.5	2.2	4	5.5	7.5	11	11	15	18.5
外形尺寸(长x宽x高)	600×1000×1000	800×1200×1000	1150×1400×1300	1250×1800×1500	1450×2000×1500	1650×2200×1500	1850×2500×1750	2100×2650×2000	2150×2800×2100	2000×3000×2260	2300×3200×2500	2500×3600×2800

重量(kg)	100	200	300	800	1200	1200	1500	1700	1800	2000	2400	3000
--------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

本产品的应用领域是化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是银帆，型号是SYH-15，布局形式是立式，最大装料量是13（Kg），每次处理量范围是0-10（千克），生产能力是13（Kg/次），外形尺寸（长\*宽\*高）是800X1200X1000（mm），整机重量是200（Kg），物料粒度是0.5（目），卸料方式是球阀出料