

双路湿度控制（调节）器 共创

产品名称	双路湿度控制（调节）器 共创
公司名称	株洲市共创科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共创 型号:GC-8605-H 控制模式:机械式温度控制器
公司地址	中国 湖南 株洲市天元区 留学人员创业园A3栋5楼北座
联系电话	86 0731 22361607 15675395512

产品详情

品牌	共创	型号	GC-8605-H
控制模式	机械式温度控制器	温度范围	0~100 ()
精度等级	0.5	测温误差	0.5 ()
开孔尺寸	45X45 (mm)	安装型式	面板式和导轨式
输出信号	---- (mA)	工作电压	220V (V)
外形尺寸	48X48 (mm)	控制类型	湿度

本控制器主要适用于国家供电部门、高低压开关柜、现代农业、仓库、室内控制排风系统、藏书室、高档档案柜、工具柜等。

本产品质保期：三年【（三年内有质量问题免费更换或维修）人为或不可抗拒因数除外】。

主要功能

两路温度监控，数字显示当前环境温度值和控制温度值，控制点出厂前由用户来指定。

技术参数

【显示方式】3个led发光二极管显示当前工作状态。【负载控制】

有手动控制、自动控制输出两种方式。【控制输出】

两路继电器信号输出，由温度控制，负载最大电压为

250v/ac，最大电流为3a。【测量范围】湿度0%rh 100%rh【设定范围】

湿度0%rh 100%rh（出厂前标定）【检测精度】湿度3%rh【回差】湿度3%rh

技术特点

产品外壳采用阻燃材料；产品内部电路采用微电脑(单片机)控制，具有传感器短路、断路保护；长期启动负载定时功能。

安装方式

【轨道式安装】 将8芯继电器座固定在35mm导轨或通过安装螺孔直接固定在安装板上。**【嵌入式安装】** 在安装面板上开具45mmx45mm孔通过安装支架将监控器固定在面板上。