

双路温度控制器 共创 机械式温度控制器

产品名称	双路温度控制器 共创 机械式温度控制器
公司名称	株洲市共创科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共创 型号:GC-8609-T 控制模式:机械式温度控制器
公司地址	中国 湖南 株洲市天元区 留学人员创业园A3栋5楼北座
联系电话	86 0731 22361607 15675395512

产品详情

品牌	共创	型号	GC-8609-T
控制模式	机械式温度控制器	温度范围	0~100 ()
精度等级	1度	测温误差	1度 ()
开孔尺寸	45X45 (mm)	安装型式	面板式和导轨式
输出信号	-- (mA)	工作电压	220 (V)
外形尺寸	48X48 (mm)	控制类型	温度

本控制器主要适用于国家供电部门、高压开关柜、现代工业、现代农业、仓库、工具柜等。

本产品质保期：三年【（三年内有质量问题免费更换或维修）人为或不可抗拒因数除外】。

主要功能

两路温度监控，当温度过低时启动负载，控制点和回差可由客户在出厂前设置。【温度控控制有高温控制（降温型）和低温控制（升温型）】

技术参数

【温度1启控】10 ±1 （初始值）

【温度2启控】10 ±1 （初始值）【响应速度】典型值 3s【负载控制】手动/自动两种方式【回差】（可调）5 【输出】两路继电器输出，由温度控制，负载最大电压250v/ac，最大电流3a。【外壳材料】阻燃材料

安装方式

【轨道式安装】将8芯继电器座固定在35mm导轨或通过安装螺孔直接固定在安装板上。【嵌入式安装】在安装面板上开具45mm × 45mm孔通过安装支架将监控器固定在面板上。