

# 无尘车间吸尘器LRC-15无尘室吸尘器LRC-15

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 无尘车间吸尘器LRC-15无尘室吸尘器LRC-15  |
| 公司名称 | 深圳市长策达净化科技有限公司             |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 | 品牌:瑞典艾薇<br>型号:LRC-15       |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道双龙花园B1栋308(办公场所) |
| 联系电话 | 27368940 18668010095       |

## 产品详情

### lrc-15型无尘室专用吸尘器 professional vacuum cleaner for cleanroom

品牌 通贝 (lrc)  
型号 lrc-15  
简单介绍 lrc-15 型无尘室专用吸尘器是  
无尘厂房、车间专用的强力真空吸尘器，可迅速、便捷、高效地完成清洁工作。

特点 超高过滤效果，可有效的除去对呼吸气管造成过敏的有害粉尘，减少呼吸疾病的发生。

当你使用吸尘器时，可以减少您清洁厂房的次数，因为它不会二次扩散灰尘，并可净化室内空气。

有完备的各类吸嘴，任何角落皆可轻松清洁干净。

超强的吸力可吸除更深层的粉尘。

设计新颖轻巧，符合人体工学，操作时不会腰酸背痛，减少人体不适。吸尘器可专门针对防尘爆及有毒粉尘，如石棉，铅等物质，美国太空总署特别指定使用专用吸尘器清除货仓内的微细粉尘。

|                      |   |
|----------------------|---|
| 详细介绍                 | 此吸尘器适用于 100 级至 30 万级无尘室、洁净室、晶圆加工、食品加工业、半导体加工、电子工厂、实验室等。可有效过滤 99.99% 之 0.3um 粒子  |
| 洁净等级                 | class 100   |
| Irc-15 过滤系统 (四大过滤系统) | <p>第一层过滤 /纸袋 ( 丢弃式 ) :<br/>4gallons(15l)能有效的收集处理可目视粉尘。</p> <p>第二层过滤 /加大的布质过滤器 ( 可洗式 ) :<br/>可以保护并延长 hepa过滤器的寿命。</p> <p>第三层过滤 /马达保护套 :<br/>深层过滤 , 可以保护马达使用寿命。</p> <p>第四层过滤 /hepa或ulpa过滤器 :<br/>hepa可有效过滤0.3um微尘达99.99% ,<br/>适合用在较细微的过滤。 hepa全部经过激光尘埃粒子计数器的检测。</p> |
| 技术参数                 |   |
| 电压                   | 220-240v  |
| 功率                   | 1200w   |
| 气流                   | 96 cfm 42 l/sec   |
| 吸气量                  | 99 h2o 3200mm h2o   |
| 真空吸力                 | 22kpa   |
| 噪音标准                 | 52db(a)   |
| 吸尘软管                 | 25m   |
| 伸缩管长度                | 1050mm  |
| 容量                   | 4 gallons (15 litres)   |
| 尺寸                   | l*w*h 40cm x 40cm x 63cm )<br>Irc-15 型无尘室专用吸尘器 , 外观新颖大方 , 表面无螺丝 , 底座防撞设计 , 尘桶采用特制不锈钢 , 不集尘 , 易清洁 , 此吸尘器适用于实验室的污染控制、无尘室或其他灰尘敏感的场所 , 有害粉尘扬起物包括石棉等等。   |
| 配件                   | <p>序号 配件编号 配件名称</p> <p>1 075901 纸尘袋</p> <p>2 075902 吸尘地刷</p> <p>3 075903 圆毛刷</p> <p>4 075904 沙发吸</p> <p>5 075905 扁吸嘴</p> <p>6 075906 金属伸缩管</p> <p>7 075907 吸尘软管</p> <p>8 075908 调风弯管</p> <p>9 075909 快速接头</p>   |

详细介绍：适用于无尘室、洁净室、晶圆加工、食品加工、半导体加工、电子工厂、实验室等。可有效过滤99.99%之0.3um粒子适用洁净等级：class 100—30万级  
Irc-15过滤系统(四大过滤系统)第一层过滤/纸袋(丢弃式)：  
4gallons(15l)能有效的收集处理可目视粉尘。第二层过滤/加大的布质过滤器(可洗式)：  
可以保护并延长hepa过滤器的寿命。第三层过滤/马达保护套：  
深层过滤，可以保护马达使用寿命。第四层过滤/hepa或ulpa过滤器：  
hepa可有效过滤0.3um微尘达99.99%，适合用在较细微的过滤。hepa全部经过激光  
尘埃粒子计数器的检测。技术参数：电压 220-240v吸尘软管 2.5 m功率 1200w伸缩管长度 1050mm气流 96  
cfm 42 l/sec容量 4 gallons (15 litres) 吸气量 99 h2o 3200mm h2o尺寸  
l\*w\*h (40cm\*40cm\*63cm) 真空吸力 22kpa整机重量 8.5kg噪音标准 62db (a) 电源线长 12m 型号 Irc-5  
功率 1200 (w) 瑞典Irc吸尘器,Irc-15吸尘器,Irc吸尘器总代理|Irc-23 Irc-15无尘室专用吸尘器  
professional vacuum cleaner for cleanroom

本产品的加工定制是否，品牌是瑞典艾薇，型号是LRC-15，功率是1200 (w)，外形尺寸是40\*40\*63 (cm)，噪音是62，尘桶容量是15 (L)