# 温度控制器、温控仪、温控器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 温度控制器、温控仪、温控器 |
| 公司名称 | 株洲市共创科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:共创科技<br>型号:GC-8709<br>控制模式:机械式温度控制器 |
| 公司地址 | 中国 湖南 株洲市天元区<br>留学人员创业园A3栋5楼北座 |
| 联系电话 | 86 0731 22361607 15675395512 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 共创科技 | 型号 | GC-8709 |
| 控制模式 | 机械式温度控制器 | 温度范围 | 0~100（℃） |
| 精度等级 | 1 | 测温误差 | 1（℃） |
| 开孔尺寸 | 45X45（mm） | 安装型式 | 面板式、轨道式 |
| 工作电压 | 220（V） | 外形尺寸 | 48X48X112（mm） |
| 控制类型 | 温度 | | |

本控制器主要适用于国家供电部门、高压开关柜、现代工业、现代农业、仓库、工具柜等。

本产品质保期：三年【（三年内有质量问题免费更换或维修）人为或不可抗拒因数除外】。

主要功能

一路温度监控，当温度过低时启动负载，控制点和回差可由客户在出厂前设置。【温度控控制有高温控制（降温型）和低温控制（升温型）】

技术参数

【温度启控】 10℃±1℃(初始值)【响应速度】 典型值≤3s【负载控制】 手动/自动两种方式【回 差】（可调） 5℃【输 出】 一路继电器输出，由温度控制，负载最大电压250v/ac，
最大电流3a。【外壳材料】 阻燃材料

安装方式

【轨道式安装】 将8芯继电器座固定在35mm导轨或通过安装螺孔直接固 定在安装板上。【嵌入式安装】 在安装面板上开具45mm×45mm孔通过安装支架将监控 器固定在面板上。

注：温控制有高温控制(降温型)和低温控制(升温型)。