

: 煤矿涂覆布风筒 工程隧道风筒

产品名称	: 煤矿涂覆布风筒 工程隧道风筒
公司名称	阜宁县顺帆矿用器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SF 型号:2000mm
公司地址	阜宁县永兴工业园区1号
联系电话	86-51587572928 13770105191

产品详情

煤矿涂覆布风筒 工程隧道风筒

一、用途：用于煤矿、隧道、井下局部扇风机进行通风。二、风筒品种：依据面料的不同而不同。

三、规格与尺寸：1、风筒两端加反边其长度 l ，为150-200mm。2、风筒吊环、端圈等金属配件的规格如有特殊要求由供需双方商定。3、风筒尺寸或特殊形状规格的异型风筒、弯头、三通等，可根据需方要求制造。四、风筒耐风压性：风筒经耐风压试验后不得产生风筒脱节、涂覆布撕裂、接缝开口等现象。风筒直径膨胀率不得大于3.0%。1、耐风压测定：使风筒内压达到5000~5100pa，并保持5min，观察风筒有无脱节、撕裂、接缝开口等异常现象；2、膨胀率测定：在风筒耐风压测定的同时，用卷尺测量风筒周长，计算风筒直径膨胀率。五、包装运输贮存 1、风筒吊环应折叠在外侧，用编制袋包装。2、风筒在运输过程中,防止机械撞击和摩擦,避免日晒、雨淋。3、产品应贮存在通风良好的库房内，堆码不得过高，以免影响使用质量，使用过的导风筒，应先冲洗凉干，然后再折叠存放，禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触，避免阳光直射、雨淋，仓贮温度应在-15~35之间，相对湿度45-75%之间，并距热源1m以外。4、产品在规定的运输、贮存条件下，自生产日期起，贮存期1年内其阻燃性、抗静电性符合本标准的规定。5、导风筒应根据巷道及风机风量大小等要求选择适当规格，以及弯头、三通等异形规格，连接时注意气流方向。6、在巷道内应悬挂起来，做到平直、拉紧吊牢、逢环必挂、见坏必补、拐弯缓慢、排除积水，以利降低阻力。（修补方法：将破损处洗净凉干，用胶水处理

本产品的加工定制是是，品牌是SF，型号是2000mm，输送物品是瓦斯除尘粉尘，适用领域是矿井隧道工程等，输送能力是10000（m³/h），动力功率是2020（kw），外形尺寸是200000（mm），重量是1.5（t），类型是矿井通风，属性是1