

PU环型加红胶同步带，质量保证，红胶厚度按照客户需求

产品名称	PU环型加红胶同步带，质量保证，红胶厚度按照客户需求
公司名称	佛山市南海连驰传动配件经营部
价格	面议
规格参数	品牌:LC 型号:T10
公司地址	广东 佛山市禅城区 佛山市城北批发市场西门口（广佛路）入口右侧
联系电话	075782823940 15015880799

产品详情

型号	节距pb(mm)/英寸(in)	齿高ht(mm)	带厚hs(mm)	角度2 度
mxl	2.032 / 0.08in	0.51	1.14	40
xl	5.080 / 0.2in	1.27	2.30	50
l	9.525 / 0.375in	1.91	3.60	40
h	12.70 / 0.5in	2.29	4.30	40
xh	22.225 / 0.875in	6.35	11.20	40
xxh	31.750 / 1.25in	9.63	15.70	40
t2.5	2.5	0.7	1.30	40
t5	5	1.20	2.20	40
t10	10	2.50	4.50	40
t20	20	5.00	8.00	40
at5	5	1.20	2.70	50
at10	10	2.50	5.00	50
at20	20	5.00	8.00	50
1模数	3.142	0.6	1.2	40
1.5模数	4.712	0.9	1.65	40
2模数	6.283	1.2	2.2	40
2.5模数	7.854	1.5	2.75	40
3模数	9.425	1.8	3.3	40
4模数	12.566	2.4	4.4	40
5模数	15.708	3	5.5	40
7模数	21.991	4.2	7.7	40
10模数	31.416	6	11	40

2) 圆弧齿：

齿型图片	齿型代号	型号	节距pb (mm)	齿高ht (mm)	带厚hs(mm)
	htd	2m	2	0.75	1.36
		3m	3	1.17	2.4
		5m	5	2.06	3.8
		8m	8	3.36	6.00
		14m	14	6.02	10.00
		20m	20	8.4	13.20
	stpd	s2m	2	0.76	1.36
		s3m	3	1.14	1.9
		s4.5m	4.5	1.71	2.81
		s5m	5	1.91	3.4
		s8m	8	3.05	5.3
		s14m	14	5.3	10.2
	rpp	2m	2	0.76	1.36
		3m	3	1.15	1.9
		5m	5	1.95	3.5
		8m	8	3.2	5.5
		14m	14	6.00	10
		20m	20	8.40	13.2

同步带的标称

公制同步带的标称：

表示方法：模数*齿数*带宽，其方法举例如下：

3*120*30

带宽30mm

齿数120齿

3模数，节距=3*3.14=9.42mm

英制(周节制)同步带的标称

周节制同步带的标称由三部分组成：节长代号（数字）、节距代号（英文大写字母）和带宽代号（数字），其标称法举例如下：

225 I 050

带宽（0.5英寸）12.7mm

节距（0.375英寸）9.525mm

周长（22.5英寸）571.5mm

用公制表示为3.03*60*12.7

980 xh 200

带宽 (2英寸) 50.8mm

节距 (0.875英寸) 22.225mm

周长 (98英寸) 2489.2mm

用公制表示为：7.07*112*50.8

t、at型同步带的标称：

表示方法：t或at节距*周长*宽度，方法举例如下：

t10*3000*15 周长3000mm

节距10mm

宽度15mm

圆弧齿同步带的标称：

表示方法：周长*m节距*宽度，起方法举例如下：

5m*500*30 节距5mm

周长500mm

宽度30mm

各种同步带都可以在表面加上橡胶,花纹胶,海绵,蓝布海绵;以及打孔,开槽等后续加工,具有价格竞争优势,具体价格请联系我们!谢谢!

本产品的加工定制是是,品牌是LC,型号是T10,传动带类型是同步带,材质是PU,带宽是50(mm)