

批价供应甬盾G-20优质风镐、气镐

产品名称	批价供应甬盾G-20优质风镐、气镐
公司名称	永康市世纪工具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:G-20 产品别名:道路破碎机、
公司地址	古丽镇五金南路43号一楼
联系电话	7214538

产品详情

加工定制：否
品牌：甬盾
型号：g22
锤体行程：* (mm)
冲击频率：16hz (hz)
冲击能量：：70j (j)
耗气量：：30l/s (l/s)
气管内径：19mm (mm)
锤体重量：* (kg)
适用范围：采矿工业中用于截断煤层和打碎矿石。
机重：22 (kg)
工作气压：0.5-0.63mpa (mpa)
外尺寸：全长640mm (mm)

气镐,气动工具 g22

产品摘要:

市政建设中打碎旧路面，工矿企业设备安装中破坏原混凝土基础等。

1.煤矿中采煤.刨柱脚坑.开水沟.

2.市政建设中.修整巷道.打碎旧路面.工矿企业设备安装中破坏原混凝土基础等.

3.机械工业中.需要产生冲击运动的场合.

在气缸壁的四周有许多纵向气孔，压缩柱塞阀的弹簧而接通气路，这些气孔一端通配气阀，推压手柄套筒，另一端通入气缸，各气孔的长度根据冲击锤的运动要求配置，以便轮流进气或排气，柱塞阀在螺旋弹簧作用下处于切断气路的常闭状态。使冲击锤在气缸内有规律地往复运动。冲击锤向前运动时，锤头打击钎尾；冲击锤向后运动时，气缸内的气体封闭在配气阀箱内，形成柔性缓冲垫层，气缸内的气体封闭在配气阀箱内，待重新配气后再向前冲击。锤头打击钎尾；冲击锤向后运动时，风镐的启动装置位于手柄套筒内。在进风管和配气阀之间有一柱塞阀控制气路，柱塞阀在螺旋弹簧作用下处于切断气路的常闭状态。风镐作业时，使镐钎顶住施工面，另一端通入气缸，推压手柄套筒，压缩柱塞阀的弹簧而接通气路，在气缸壁的四周有许多纵向气孔，配气阀随即自动配气，气缸后端装有配气阀箱。使冲击锤不断往复运动，打击钎尾，破碎施工体。风镐是一种手持机具，风镐由配气机构、冲击机构和镐钎等组成。因此要求结构紧凑，携用轻便。

本产品的品牌是甬盾，型号是G-20，产品别名是道路破碎机、，适用范围是采矿工业中用于截断煤层和打碎矿石。，凿孔直径是0.0（mm），凿孔深度是0.0（m），凿孔速度是0.0（mm/min），冲击能量是大于70，冲击频率是大于16（Hz），规格是G-20