

全合成切削液 合成切削液

产品名称	全合成切削液 合成切削液
公司名称	自贡市三力化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:合成切削液 性能:防锈切削液 溶解性:水溶性切削液
公司地址	自贡市贡井区长土镇沿河路5组
联系电话	8261541 13778597999

产品详情

类别	合成切削液	性能	防锈切削液
溶解性	水溶性切削液	产品规格/型号	SC-1
执行标准	GB6144-1985	主要用途	金属加工过程中冷却、清洗、润滑、防锈作用
CAS	-		

SC-1黑色金属全合成切削液

一、性能与用途SC-1全合成切削液主要针对黑色金属的加工，主要由润滑剂、防锈剂、清洗剂、抗氧化剂、极压剂等多种添加剂组成。该产品溶液稳定、无毒、无异味、不易发臭变质，产品使用寿命长。

二、主要特点1、不污染环境、泡沫低、废液排放不超过国家标准，对人体无害。2、适用于钢铁等黑色金属的加工。3、防锈性能、润滑性能良好，满足多种加工的需求。

4、具有良好的金属沉降性能。三、配比使用方法1、使用浓度5%-10%，即原液占5-10%，水占90-95%。使用时按上述比例，用自来水稀释，先加水，后加切削液，搅拌均匀即可使用。2、开始使用时，须将机床冷却箱及管路等部位，用清水清洗干净，防止与其他冷却液混合，影响使用性能。在使用过程中，自然消耗量，按使用浓度续添。

四、质量标准

产品符合全合成切削液国家标准gb6144—85。

五、包装贮存：

200kg/铁桶，25kg/塑料桶包装，贮存期两年，不能露天存放，防止日晒雨淋。