

BSG-14K防爆配电箱 立式防爆配电箱防爆 电气控制柜

产品名称	BSG-14K防爆配电箱 立式防爆配电箱防爆 电气控制柜
公司名称	乐清市乾荣电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乾荣 型号:BSG
公司地址	浙江乐清市柳市镇上五宅村
联系电话	86 0577 27866088 13587789449

产品详情

bsg-14k防爆配电箱 立式防爆配电箱防爆 电气控制柜

【注 意】：因此产品规格很多，标注的价格并不能作为最终交易价格如需购买/咨询请致电：1358 7789449 qq:471714947

【售后服务】：至购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司免费维修

产品特点

- 1、 bsg防爆配电箱 外壳采用优质钢板焊接成型，内装各种防爆电器或各种防爆电器组合，如：防爆动力（照明）配电箱、防爆电磁启动器、防爆动力检修箱等；
- 2、 操作方式可根据要求制成面板上直接操作或开门后操作等形式；
- 3、 可实现对电路中的参数、压力、温度等各种物理量进行计量和监测，通过内装各种防爆电表或各种二次仪表来实现；
- 4、 bsg防爆配电箱可满足大电流的防爆（电磁启动）配电装置（降压）；
- 5、 可实现两路或多路电源进线进行电力的自动或手动切换；
- 6、 根据用户提供的电气原理图及主要技术参数选定相应的防爆电气组合，确定配电箱外形尺寸，满足用户现场的需要。

适用范围1、 bsg防爆配电箱适用于爆炸性气体环境1区、2区；2、适用于 a、 b、 c级爆炸性气体环境；3、适用于温度组别为t1 ~ t4的环境；4、适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸

性危险环境；5、用于配电系统中的电能转换分配及控制；6、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

技术参数：

防爆标志：exdeiiibt4/t5/t6、exdeiiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

额定电压：ac220/380v, 根据需要定制非标准电压；

总开关电流：10a—800a；

分开关电流：1a—630a；

防护等级：ip54/ip55/ip65；

螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；

引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求定制不受限制）

bsg-14k防爆配电柜 立式防爆配电柜防爆 电气控制柜

本产品的加工定制是是，品牌是乾荣，型号是BSG，额定电流是100（A），短路关合电流是2550（KA），壳体防护等级是IP54，外形尺寸是600*800（mm），产品认证是iso9001