

水泵用变频控制柜 CHINT/正泰

产品名称	水泵用变频控制柜 CHINT/正泰
公司名称	南京锐创泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CHINT/正泰 型号:JQKB-2.2kw
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路99号-6
联系电话	13851526699

产品详情

--

5. 完善的保护功能具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护，水泵运行如有故障，自动停止工作并报警判断、故障记忆、故障显示、自动启动备用泵等功能。 6. 小流量附属小泵自动运行功能可配接附属小泵，使泵在流量小情况下，自动关闭主泵，开启附属小泵，从而避免因开大功率水泵而造成的浪费。 7. 变频调节，有效避免了水泵的频繁启停。 8. 变频器和控制器的编程与设定方便简单，容易掌握。 9. 配有手动开关控制，可以保证设备的安全连续运行。

应用范围

(1)城市居民生活小区,高层建筑供水,宾馆,饭店较大型建筑生活供水及消防用水; (2)各类型的水厂泵站,输油管道; (3)供热和空调系统的冷热水循环系统 (4)老式供水系统(气压,水塔,高水位水箱供水)改造; (5)污水处理系统; (6)工业锅炉补水系统 (7)农业排灌,喷灌及音乐喷泉等;

技术指标 1. 流量调节范围:0-5000m³/h 2. 压力调节范围:0-2.5mpa 3. 电机容量控制:
二相:ac200v-240v(电源单相ac220v) 0.12-2.2kw 三相:ac380v-480v 0.37-315kw 4. 压力调节精度:< 0.01mpa
5. 压力稳定时间:<15s 6. 控制方式:出口恒压,出口恒温,恒差温,恒差压,给定输出等方式
7. 运行方式:一用一备,二用一备,三用一备或多台泵组合 8. 防护等级:ip43

本产品的加工定制是是，品牌是CHINT/正泰，型号是JQKB-2.2kw，额定电流是4.84（A），短路关合电流是65（KA），壳体防护等级是aaa，外形尺寸是1200*750（mm），产品认证是CCC，型号报价是2.2KW,3K,5.5KW

产品概述

jqkb系列变频控制设备是我公司开发生产的新一代节能型供水设备。其核心是交流变频技术和微机可技术。