

锅炉控制柜 领益高联

产品名称	锅炉控制柜 领益高联
公司名称	沈阳领益高联建筑供暖技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:领益高联 型号:ATU--GL
公司地址	沈阳市皇姑区淮河南街9-1号70栋213室
联系电话	13002482113

产品详情

锅炉节能控制柜调试与使用方法

高联控制柜（箱）控制回路中，既设自动控制亦有手动控制，还具备过流、过压、欠压、缺相保护及事故报苦功能，本产品使用前，必须按电气原理图复核后接线，按照电动机实际要求调整相应元件设定值，然后起动。

2自动操作：

接通电源，电源指示灯亮，将转换开关转至“自动”位置，检查控制柜（箱）所控制的电机是否按液位控制仪的指令动作。当液位达到控制液位时，对应液位指示灯发光，相应的限位控制继电器常开触点自动闭合，二次控制回路自动接通，电机起动，同时运行指示灯亮。当水位达到停止水位时，对应的指示灯发光，液位测控仪的对应限位控制继电器常闭触点断开，二次控制回路开路，电机停止工作，运行指示灯熄灭。

3手动操作：

接通电源，电源指示灯亮，将转换开关转至“手动”位置，按下起动按钮，电机开始运转，运行指示灯亮，按下“停止”按钮，电机停止运转，其运行指示灯熄灭。

4不论采用何种控制方式：

当达到极限水位时，其超限水位信号触点接通，二次控制回路失电，使电机停止运转，并发出声光报苦信号。在电机运行过程中如有事故发生，事故指示灯亮，电铃自动报苦，这时，按下停止按钮，迫使电机停止工作。

本产品的加工定制是是，品牌是领益高联，型号是ATU--GL，额定电流是100/5（A）