

脱水防锈油

产品名称	脱水防锈油
公司名称	自贡市三力化工有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	产品规格:200L/铁桶, 20L/塑料桶 执行标准:SH/T0692-2000 主要用途:脱水防锈、工序间防锈
公司地址	自贡市贡井区长土镇沿河路5组
联系电话	8261541 13778597999

产品详情

产品规格	200L/铁桶, 20L/塑料桶	执行标准	SH/T0692-2000
主要用途	脱水防锈、工序间防锈	CAS	--

soa-1脱水防锈油

soa-1脱水防锈油由脱水剂, 防锈添加剂、中轻质石油分馏配制而成。

本产品能在室温下将工件表面的大量水分脱除, 具有脱水、防锈的双重属性能, 工序间防锈期八个月以上。

一、应用范围: 本品适用于钢铁件的加工、以及金属的电镀、表面处理、化学除锈、水剂清洗等工序间需脱除水份的防锈。简化防锈工艺, 提高防锈质量, 同时也适用于各种金属制品, 运输防锈及长期储存防锈。特别适用于钢铁常温发黑或磷化后的脱水封闭。

二、质量指标: 符合[sh/t0692-2000](#)标准。

三、使用方法:

金属制品在清洗剂中清洗干净，经水冲洗，再浸入脱水油中，浸油时间为一分钟以上，并且要不时振动零件，对于有孔隙、盲孔内腔等零件更要注意翻动，拌动，以使脱水彻底。油槽底部应设计成锥型，并装有排水阀门，以便定期排除沉积在底部的水和污染特等，在离油槽底部不低于200mm距离处应设有活动的网状或多孔隔板，防止工件沉底影响脱水效果。

包装贮存：200l/铁桶，20l/塑料桶包装，贮存期两年，不能露天存放，防止日晒雨淋。