

工业生产超声波乳化仪，工业生产超声波萃取仪

产品名称	工业生产超声波乳化仪，工业生产超声波萃取仪
公司名称	上海生析超声仪器有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 适用物料:树脂 适用场所:工业生产用
公司地址	上海市奉贤区金汇镇泰日泰青公路340号D区431室
联系电话	86 021 54284029 18001855162

产品详情

fs-3600超声波处理器主要应用：

1、 中药提取，细胞，细菌，病毒组织的破碎。

例如细胞内含物的萃取。

2、 物质颗粒的分散、匀质化，以及产品的乳化。

例如纳米材料的分散。

3、 加速溶解，加速化学反应。例如用于化学合成。

技术参数表：

1.电源/信号发生器：型号fs-3600净功率输出:3600瓦处理（1200瓦×3套）

频率：20khz净重：62公斤定时器：液晶频控制器，1分钟-99小时可调

功率调节：0%--100%，脉冲器：数字，闭循环，开循环：1s- 99m可调

2．压电变频能量转换器：cv33，pzt锆钛酸铅压电陶瓷

直径：65mm 长度：135mm 重量：740g

3. 标准配置探头：钛合金材料：ti-6al-4v

头部直径：38mm，处理量：5-20l 总长度：130mm重量：460g

4.蠕动泵：流速0.5--1.4l/min可调，自动循环处理 / 清洁

5.升降台，尺寸：400mm*400mm操作：手动 材质：304不锈钢

6.超声波处理器数量：3套。

7.工作模式：3路连续/3路脉冲/2路连续1路脉冲

8. 电源：220v/50hz

fs-3600超声波处理器售价：49800元

本产品的应用领域是能源，适用物料是树脂，适用场所是工业生产用，捏合机类型是压力型，卸料方式是球阀出料，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是上超牌，型号是FS-3600，电机功率是0（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是600*6000*12000（mm），整机重量是62（Kg），装料容量范围是20（L），拌浆转速是0（r/min），夹套力压力是0（MPa），拌缸内真空度是0（MPa），产品类型是全新，加热方式是不加热，加工定制是是