

螺杆挤出捏合机下出料捏合机

产品名称	螺杆挤出捏合机下出料捏合机
公司名称	莱州市沙河镇龙建化工机械厂
价格	面议
规格参数	应用领域: 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	莱州市沙河镇北王家村
联系电话	2351127

产品详情

真空捏合机的工作原理是由一对相互配合和旋转的叶片（一般呈z字形）所产生的强烈剪切作用而使半干状态的或橡胶状粘稠塑料材料能使物料迅速反应从而获得。

适用范围

是各种高粘度的弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品的理想设备；广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素、亦用于电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料、橡胶、化妆品等行业。

主要结构 主要结构由捏合部分、机座部分、液压系统、传动系统、真空系统和电控系统等六大部分组成；捏合部分由缸体、浆轴、墙板、缸盖等组成。

主要结构有捏合部分、机座部分、液压系统、传动系统、真空系统和电控系统等六大部分组成。捏合部分由缸体、浆轴、墙板、缸盖等组成。液压系统由一台液压站来操纵两只小油缸和两个大油缸，来完成启闭大盖、翻动搅拌缸功能；电控系统有手动、自动电控系统，由用户任意选择和要求，操作方便、可靠。

传动系统由电机、减速机和齿轮组成、根据捏合机型号配套电机。在传动过程中，可由电机同步转速，经弹性联轴器至减速机后，由输出装置传动快浆，使其达到规定的转速，也可由变频器进行调速。

详细参数-----

本产品的应用领域是化工，适用物料是高粘度密封胶，适用场所是工业生产用，捏合机类型是真空型，卸料方式是螺杆挤压，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是龙建，型号是2I-5000I，电机功率是0.55-90（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是125011502250（mm），整机重量是4300（Kg），装料容量范围是2-5000（L），拌浆转速是21-38（r/min），夹套力压力是0.4（MPa），拌缸内真空度是-0.08（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热