

# 卧式搅拌机 干粉砂浆搅拌机 小型砂浆搅拌机

产品名称	卧式搅拌机 干粉砂浆搅拌机 小型砂浆搅拌机
公司名称	河北联鑫保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:工程建设 物料类型:干粉
公司地址	河间市工业园区
联系电话	0317-3880111 15100838333

## 产品详情

### 优点

1.分散性好:干混砂浆混合机内部采用独特的结构设计,能有效的分散聚丙烯纤维和木纤维,完全解决了由于物料的比重不同引起的离析和纤维二次团聚等问题. 2.设备使用范围广:干混砂浆设备能够满足不同性能要求的干粉砂浆的生产需要.如:砌筑砂浆.抹灰砂浆.保温系统所需砂浆.装饰砂浆等各种干粉砂浆、 3.设备性价比高:干混砂浆设备具有明显的价格优势,针对外墙保温和装饰砂浆的生产项目,不但投资少,效益高,而且避免了投资过大造成的设备闲置和资源浪费. 4.设备使用简单方便:干混砂浆设备具有占地面积小,能耗低,易操作,不用基础就可直接安装使用的优点,每小时生产2-8吨,操作工人2-6人即可.

干粉混合机设备能够满足不同性能要求的干粉砂浆、保温砂浆、涂料、干粉粘合剂等的生产需要,如:腻子粉、干粉涂料、砌筑砂浆、抹灰砂浆、保温系统所需砂浆、装饰砂浆等各种干粉砂浆;并且具有占地小、投资少、见效快、操作简单等诸多优点。

干粉砂浆混合机设备1-2人就可操作,卧式一吨型混合机日产量(8小时)15-20吨;干粉砂浆专用混合机有半吨型、一吨型和二吨型,还可以配有电动出料、电动计量、电动包装干粉砂浆混合一体机,永大机械生产的优质设备已经畅销全国各个省市和地区,深受广大用户的喜爱和赞赏。

### 干粉搅拌机的工作原理

干粉搅拌机也称为干粉混合机工作混合时,机内物料受两个相反方向的转子作用,进行着复合运动,浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转,一方面带动物料左右翻动,在两转子交叉重叠外形失重区,在此区域内,不论物料的形状,大小,和密度如何,都能使物料上浮处于瞬间失重状态,这使物料在

机槽内形成全方位连续循环翻动，相互交错剪切，从而达到快速柔和混合均匀的效果。干粉搅拌机是由立式搅拌机即可单独工作,与输送机、储存罐、电子计量自动包装机(适用于阀口袋,节省3-4个工人,显著提高生产效率)可实现加料--搅拌—包装一条龙生产,是传统生产工艺的更新换

产品简介：

卧式u型干粉混合机也称为卧式u型砂浆搅拌机，该干粉混合机工作过程是：各种组分的物料按配方比例经过计算后进入干粉混合机，物料在带状螺旋叶片的推动下进行混合。外螺带将物料从一端向另一端推动，内螺带则使物料向相反的方向运动，里层物料被推到一侧后有里向外翻滚，外层物料被推到另一侧后由外向里翻滚。物料在对流过程中二股物流相互渗透、变为而进行混合，在两侧翻滚过程中再进行混合，这样反复进行多次，最后通过出料控制机构将混合均匀后的物料从卸料门卸出。

干粉混合机型号规格 hjj300 hjj500 hjj1000a hjj1000b

干粉混合机每批料混合量kg 300 500 1000 1000

干粉混合机每批料混合时间min 3-6 3-6 3-6 3-6

干粉混合机配用动力 2.2 5.5 7.5 11

干粉混合机又名干粉搅拌机，主要适于内外保温干粉砂浆、干粉涂料、腻子粉、化工等干粉材料混合搅拌的企业的混合生产，食品、医药行业需要用不锈钢干粉混合机，该机采用的卧式机体、螺带式搅拌，具有占地面积小、操作方便、维修简单、均匀度高、残留小、密封好、无震动、粉尘小等优点。

干粉混合机的工作原理：

干粉混合机以高效、快速混合物料、在搅拌轴的螺旋带运动下，使内外螺旋带在较大范围内翻动物料，内螺旋带将物料向两侧运动，外螺旋带将物料由两侧向内运动，使物料来回掺混，另部分物料被螺旋带推动下，沿轴向径向运动，从而形成对流循环。由于上述运动的搅拌，物料在较短时间内获得快速均匀混合。

干粉混合机的适用范围：

干粉混合机引进了国外技术数据，经本厂专业技术人员消化创新设计成果，是一种新型高效混合设备，广泛适用于化工、复合肥、染料、颜料、橡胶、建材、耐火材料、稀土、塑料玻璃以及新材料、核能材料等行业的固—固（即粉体与粉体）、固—浆（即粉体于胶浆液）的物料混合

公司理念：换位思考 我是客户

经营理念：货比三家 诚信经营

售后理念：售后回访 定期保养

河北联鑫保温设备有限公司

电话：0317-3813310

手机：15100838333/18330760638

传真：0317-3813310

地址：河北省河间经济开发区

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是工程建筑，物料类型是干粉，适用物料是干粉，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是其他,联鑫，型号是2.5，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是15（Kw），生产能力是6000-8000（L），转速范围是500（r/min），料桶容量是2500（L）