

# 卧式真石漆搅拌机 化工

产品名称	卧式真石漆搅拌机 化工
公司名称	秦皇岛精本机械有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:化工 物料类型:干粉-膏体
公司地址	河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊城大街东段
联系电话	03356688088 13021829118

## 产品详情

真石漆是一种很稠厚的厚质建筑涂料，是用合成树脂乳液与不同级配的彩砂粒子及多种助剂配制而成的，它的生产过程与一般建筑涂料的生产过程是不相同的，不需要通过高速搅拌或研磨等工序，主要是物料搅拌的过程，因此不能使用普通涂料的生产设备，应当使用适合于搅拌稠厚料浆的搅拌机进行生产。

本公司生产的真石漆搅拌机（真石漆自动翻缸混合机）是生产真石漆的专用设备，其具有以下特点：  
：出入料方便、占地面积小、生产效率高，清洗方便，是生产真石漆的首选设备。

特性以及优点描述：1、清理方便：自动翻缸，满足每批、每班次及时、方便、快速对设备内部进行清洗、清理，不留死角。2、混合均匀度高：能使1:10000倍配比的物料均匀混合，尤其使对于比重特性较大的物料混合更显现其优势。用户曾经做过现场试验，在10分钟内将10000公斤面粉和50公斤左右的红色粉末混合，经过每个角落取样化验，混合均匀度很高。相比其他混合机混合均匀度高很多！3、混合速度快，效率高：通常每批物料混合一般在1-10分钟就完全达到充分混合搅拌，比其它混料机效率提高6-10倍或更高。4、装载量大：该设备通常装载量（装载系数）在70%以上。5、残留量少：用户一直认为卧式设备残留量大，实际不是这样的，由于外螺带跟u型筒壁间隙我们在加工过程中做到很小，而且出料时螺带一直在运转，使得物料往出料阀方向运动，基本全部出光。7、对流混合过程温和，基本不破坏物料的原始状态。8、对物料无污染现象：该设备的搅拌机构为整体式，安全可靠，易清洗；润滑、密封部位均在桶体外，无滴油和磨屑物渗入物料。9、对厂房要求低：设备为卧式，且各种形式的驱动装置和出料位置可任意选择，不受厂房高度，占地面积制约。10、设备运转平稳可靠，易损件少，使用寿命长，维修方便操作简单。

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化工，物料类型是干粉-膏体，适用物料是油漆涂料，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是精本，型号是JB-10T，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是梨型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是15（Kw），生产能力是100000（L），转速范围是0-120（r/min），料桶容量是100000（L）