

GLD系列带式给料机 带式给料机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | GLD系列带式给料机 带式给料机 |
| 公司名称 | 济宁市常青矿机有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:带式给料机 品牌:常青机械 |
| 公司地址 | 济宁市中区常青路43—3号 |
| 联系电话 | 86-0537-2222431 18654772081 |

产品详情

gld系列带式给料机

gld型给料机带式给料机广泛应用于煤炭、制药、化工、水泥、冶金、建材等行业，对粒状、粉状等不同物料的给料系统，以实现连续、均匀、远程集中控制自动供料。该机包括驱动装置、驱动滚筒、张紧滚筒及缓冲托辊，顺序连接在底架上，驱动装置与驱动滚筒之间连接有链条，环形输送带套在驱动滚筒、缓冲托辊及张紧滚筒外面，导料槽支承于底架中部的立柱上，导料槽与立柱之间置有调整垫，导料槽下端连接有密封装置，密封装置位于环形输送带上，导料槽上端连接有闸门组件和漏斗架。设计合理，结构简单可靠，能耗少，可方便地控制入料量，而且便于拆卸安装维修。给料均匀稳定且调整方便，便于拆卸、安装维护和运输。

产品特点：

该机给料能力大，调节给料量方便，又可在时间继电器的控制下定量给料为了保证给料的精度，主动滚筒包胶，以增加胶带与主动滚筒的摩擦系数,料仓矩形卸料口的尺寸大，物料不易起拱该机结构紧凑，使用可靠，维修方便。与国内相同生产率的给料机相比，运行平稳、能耗少、运行功率小，但给料量大针对煤矿井下使用的工况，为了防止锐器或大块矸石对胶带的损伤我们专门把箱体的斜板加长，使落煤经过斜板的缓冲再落到输送带上，从而有效避免锐器对胶带的损伤。

工作原理：

料仓内的物料经连接段进入导料槽落在钢丝胶带上，胶带静止时物料最终靠内摩擦力而停止运动，在出料口形成一定角度的静止堆积；当驱动滚筒在外动力的驱动下开始旋转时，带动胶带运动，胶带带动其上的物料导向出料口，运行中的胶带在出料口卸料后转向回程，物料不断的从出料口排出，从而完成给料过程；二次密封装置对从导料槽和胶带之间间隙中漏出的物料提供密封；改变给料量，可通过调节转

臂行星摩擦式无级变速机的调速手轮来改变输出轴转速，改变胶带运行速度的大小（高低），从而改变给料量；改变给料量，也可通过选配变频器，改变电动机转速，从而改变给料量。带式给料机运行中，系统主要负荷均由滚动轴承支撑，运行阻力小，设备所需驱动功率小，系统各零部件工作寿命。

技术参数：

| 规格型号 | 功率 (kw) | 电压 (v) | 给料能力调节范围 (t/h) | 最大带速 (m/s) | 外形尺寸 (m) | 最大给料粒度 (mm) |
|---------|---------|-------------|----------------|------------|-------------------------|-------------|
| gld800 | 4 | 380 | 160-800 | 1.3 | 长3300 宽1660 | 400 |
| gld1200 | 5.5 | 660 1140 | 240-1200 | 1.3 | 长3300 宽1660 | 450 |
| gld2000 | 7.5 | | 400-2000 | 1.3 | 长3300 宽1660 | 500 |
| gld3000 | 11 | | 600-3000 | 1.3 | 长3300 宽1660 高1940 | 500 |

联系人:赵磊

销售热线：18605378331

座机：0537-2222431

阿里旺旺：济宁常青 qq：1270176942

邮箱：1270176942@qq.com

网址：<http://www.cqmcq.com>

本产品的加工定制是是，类型是带式给料机，品牌是常青机械，型号是GLD，规格是GLD