

打泡高速分散机 油漆涂料

产品名称	打泡高速分散机 油漆涂料
公司名称	江阴市金巨不锈钢制造有限公司
价格	面议
规格参数	分散机类型: 物料类型:固-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	江阴市青阳镇停塘村
联系电话	13961651539

产品详情

打泡高速分散机

高速分散机用锋利的锯齿形分散盘做桨叶，高速旋转，对盘周围的化工物料剧烈剪切、打散聚集体、颗粒细化溶解，形成湍流，上下翻滚，充分搅拌混合。油漆、涂料、油墨调色、配比、组合新产品，更换不同不锈钢料缸，快速便捷，清洗方便，适合各种生产工况。

广泛应用于液-液、固-液化工物料分散搅拌，高效湿式搅拌法，涂料、染料、油墨、颜料、胶粘剂、树脂、乳液、农药、日化等产品。

油性与水性涂料分别选用防爆与普通电机，采用变频器调速，速度0-1450转/分钟。根据生产量和物料粘度，选择合适分散机。

性能特点：

- 1、液压升降结构设计，精选工程液压油缸，升降快速稳定，特殊密封设计，不漏油，经久耐用，3万次无故障；
- 2、变频器调速，低速启动，有效保护电机，节能环保，噪音低；
- 3、360度旋转机构，快速换缸，可配2-4个容器，轮流搅拌；
- 4、分散轴热处理工艺，硬度和韧性俱佳，振幅极小；
- 5、安装形式分落地式和平台式，满足您的各种生产需要。

设备参数：



规格	f14	f17.5	f111	f122	f137	f145
电机功率kw	4	7.5	11	22	37	45
分散盘直径mm	200	250	300	350	400	450
料缸容积l	300	500	700	1300	2000	3000
搅拌轴转速r.p.m	0-1450	0-1450	0-1450	0-1450	0-1200	0-1200
机架升降行程mm	800	1000	1200	1200	1200	1600
泵功率kw	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1
重量kg	450	700	900	1600	1800	2200
外形尺寸	长mm	1300	1800	1800	2100	2700
	宽mm	550	650	650	900	1000
	高mm	1700	1800	1800	2200	2600

其他技术参数，请详询。

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是固-液，适用物料是油漆涂料，品牌是金巨，应用领域是化工，调速范围是100-1450（r/min），型号是FL，速度类别是无级变速，分散轮直径是250（mm），升降行程是900（mm），电机功率是11（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是400-1200rpm，罐容量是500（L），外形尺寸（长*宽*高）是1800X650X1800（mm），整机重量是700（Kg），规格是4,7.5,11,15