

福建乳胶漆分散机 油漆涂料

产品名称	福建乳胶漆分散机 油漆涂料
公司名称	佛山金坤鹏机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	分散机类型: 物料类型:液-液, 固-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	佛山市南海平洲平胜大桥下卓成工业园
联系电话	86-0757-86192803 13622529877

产品详情

专业生产:化工机械,反应釜,分散机,混合机,粉料机,搅拌机,捏合机,蒸馏设备,冷凝器,螺旋输送机,提升机,储罐,拉缸,压料机,等等, 联系人:朱生 mob:13622529877

一.高速分散机概述:

我司生产的液压升降高速分散机以其稳定的性能,成熟的工艺深受广大消费者的喜欢,也是使用较为广泛的生产设备。适用于涂料、染料、颜料、油墨、造纸、胶粘剂等化工行业对液体及液--固相物料进行搅拌,溶解和分散。高速分散机有两种安装形式,一种为落地式,,适用于配合可移动的漆浆罐。另一种为平台式,安装在楼层或钢平台上。由于机头可以升降并能旋转,所以一台高速分散机可配2~4个固定容器,轮流分散搅拌。

二.高速分散机特点:

搅拌、分散时空气吸留极少,混合与调匀效果俱佳,用中或高速搅拌,分散可使物为迅速溶解,颗粒变小。电磁调速、变频调速和三速等各种规格、运转稳定有力,适合各种粘度。液压或气动升降,决无泄露,升降旋转自如,适应各种位置。普通及防爆配置,安全可靠,操作维护简单,适合各种物料。高速分散是针对不同粘度产品的溶解分散、混合均匀,通过分散盘的高速运转,使物料与分散盘之间产生强烈的剪切撞击与磨擦,达到迅速分散、溶解、均匀混合、乳化的功能。本设备结构紧凑,性能稳定,变频调速精确能耗低,液压升降稳定可靠,分散盘拆卸方便,清洗方便!

三.技术参数:

1. 驱动电机:交流电机(防爆)

2. 电机功率:1.5kw-55kw

3. 驱动电源：380v/60hz
4. 调速方式：变频器调速
5. 转速范围：0-2880rpm
6. 处理量： 10-3000l
7. 接触材质：sus304/ sus202/镀铬
8. 支架材质：q235-a
9. 升降形式：液压升降
- 10.可配做皮带抱紧装置或气动抱紧装置

本产品的分散机类型是高速分散机，液压升降分散机，物料类型是液-液，固-液，适用物料是油漆涂料，品牌是1，应用领域是化工，调速范围是0-1450（r/min），型号是FSJ，速度类别是无级变速，分散轮直径是200（mm），升降行程是900（mm），电机功率是0-30（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是1200rpm以上，罐容量是400（L），外形尺寸（长*宽*高）是1200*900*1000（mm），整机重量是200（Kg），加工定制是是