

鑫翥供销高压消解罐LTG-1000m1 (消解罐)

产品名称	鑫翥供销高压消解罐LTG-1000m1 (消解罐)
公司名称	北京鑫翥腾达仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:消解罐 品牌:鑫翥
公司地址	北京市昌平区昌平镇西环路酒厂综合楼2号楼1号-05
联系电话	13520498679

产品详情

ltg系列高压消解罐(水合反应釜)：高压消解罐（也叫压力溶弹；水热合成釜）主要用于原子吸收和原子荧光等化学分析方法的样品前处理和重金属的测定。北京鑫翥仪器生产的高压消解罐采用圆形榫槽密封，手动螺旋坚固，具有密封性好，安全系数高，消耗酸溶剂少，消解效率高。使用简便等优点。高压消解罐北京鑫翥仪器设备有限公司专业生产，欢迎选购。订购电话010-56945988 010-57492569

技术参数

：

钢衬高压消解罐(高压消解罐、钢衬消化罐、压力溶弹、水热合成釜)

规格	材质	内衬杯 尺寸mm	壁厚mm	外套 材质	重量 (kg)	工作温度()	耐压范围(n)
10ml		30 × 35	4.8 ± 0.2		0.3		
15ml		35 × 55	5.0 ± 0.2		0.5		
20ml				1cr18ni9ti		180 ~ 250	6mpa
25ml		40 × 58	1.5				
30ml	聚四氟乙烯			不锈钢			(约60kg/c
50ml		2.0					
60ml	(ptfe简称f4)						
90ml		50 × 90	2.5				
100ml							
200ml		60 × 110	6.0 ± 0.2		5.0		
500ml		80 × 130	8.0 ± 0.2		10.0		
1000ml		--	--		--		

执行国家标准：gb/t5009、gb/t14962、gb/t6609、gb/t11914、sn/t2004.1-2005《电子电气产品中汞的测定》、sn/t2005《电子电气产品中铅、镉、铬的测定》等系列分析方法即认定高压消解法为标准分析方法。

1、消耗酸溶剂少，空白值低；成本低，使用简便。2、安全。在设计时充分考虑了安全性，由被动控温

转为主动控压。3、消解效率高，能力强，能消解许多传统方法难以消解的样品。4、提高分析的准确度和精密度，降低了工作强度和对环境的污染。5、北京鑫翥可定制各种规格的高压消解罐及四氟内衬杯，需来样或来图纸加工。6、主要用途： 高压消解罐应用于食品、生物、地质、冶金、环保、商检、化工、军工、核工等系统实验室的气相、液相等离子光谱质谱、原子吸收和原子荧光等化学分析方法的样品前处理。高压消解罐可用于铅、铜、镉、锌、钙、锰、铁、汞等重金属测定中应用。高压消解罐还可作为一种耐高温耐高压防腐高纯的反应容器,以及有机合成、水热合成、晶体生长或样品消解萃取等方面。

消解罐内胆材质为聚四氟乙烯(ptfe简称f4), 其特性： 外观纯白色 耐高温：使用温度-200 ~ +250 ; 耐低温：-196 可保持5%； 耐腐蚀：耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂； 耐绝缘：介电性能与温度、频率无关； 高润滑：固体材料中摩擦系数最底； 不粘附：不粘附任何物质；自润性强：固体材料中摩擦系数为0.04 无毒害：具有生理惰性，可植入人体内；耐老化可长期在大气中使用 防污染：金属元素空白值低，铅含量小于10-11 g/ml，铀含量小于10-12 g/ml； 防泄漏：从离地1.2米高处落下，瓶体不破裂，瓶盖不脱落，无破损泄漏现象。

我公司生产及销售：玛瑙研钵，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪产品。

北京鑫翥腾达仪器设备有限公司（原北京鑫翥仪器厂） 国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：010-83728512

传真：010-83728512

手机：13520498679

本产品的加工定制是是，种类是消解罐，品牌是鑫翥，型号是LTG-1000m1，容积是0（L），电热功率是0（Kw），内锅尺寸是0（mm），外径尺寸是0（mm），电机功率是0（kw），搅拌转速是0（转/分），重量是0（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是填料密封，规格是0