

:NYP高粘度转子泵.内环式高粘度泵

产品名称	:NYP高粘度转子泵.内环式高粘度泵
公司名称	泊头市亚兴工业泵阀有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:nyp-10 材质:不锈钢
公司地址	泊头市104国道（堤口张村）
联系电话	86-03175695550 15530780121

产品详情

nyp内环式高粘度泵详细参数

nyp高粘度泵、转子泵、保温夹套泵的结构特点：输送高粘度树脂,聚氨酯,聚醚,聚乙烯等类似的高粘度物料 特别适用高粘度稠度介质的输送。

泵头部、泵壳体、密封腔部分均可以带保温夹套。根据实际需要选择需要保温的位置。

夹套与泵体铸造成一体，保温效果良好，能够避免焊接夹套产生的各种问题。

需加热时：通过热蒸汽、导热油等各种热媒通入夹套腔即可进行保温。

需冷却时：通过各种冷却液，可以保持泵体的恒温。选择nyp高粘度保温泵的理由：1. 密封维修，更换，升级方便：nyp保温泵系列，轴承腔加大，轴承部分成为一个整体的部件，只需拧下顶丝即可旋下整个密封腔。密封可以从支架的轴承箱部分直接取下。这样不仅大大节省了维修的时间，更使维修变得更容易。2. 齿轮尾部间隙可调：nyp高粘度泵可以根据粘度的需要，通过调节齿轮间隙，达到泵在不同黏度下的工艺要求。整体轴承箱第二大优势就是，只需转动轴承箱即可实现间隙的调整。操作简单，不需拆卸泵的任何部件。3.

加大轴承腔第三大优势：宽大的支架腔提供的空间，不需拆泵，即可对填料进行调节。4.

部分重要部件可以根据工艺需要更换为各种耐高温、耐磨损、耐腐蚀、耐高压，和自润滑的材质。5.

整块材料坚固的铸造，避免了因振动、强外力等缘故造成对密封、轴承的影响。保证了泵输送的稳定性。

6. 大流量泵可以实现高压下工作。7. 强有力的加粗轴保证了泵输送的稳定性。8.

保温夹套整体铸造，保温效果好，零泄漏。9.

多种耐高温填料密封，特殊材质、特殊设计，创造了填料密封胜过机械密封的奇迹。

10.广泛应用于各种流体的输送行业，尤其对于处理粘度变化较大、范围较宽的流体输送。11.应用行业：

适用于输送纯净且有一定粘度的流体，可用于输送油品如润滑油、原油等；也可以用来输送橡胶、沥青、油漆、粘合剂、染料、涂料、润滑剂、多元醇、食品、药品等不含颗粒性杂质的高粘度物料；还可用于输送pa pb pc pe ps hips abs pp pet pva等高温、高粘度聚合物熔体物料。性能参数表

型号	通径 mm	理论排量l/100 rev	粘度cst	转速r/mi n	压差(mpa)			连接形式		
					0.4	0.6	0.8	1.0		
					轴功率(kw)			流量(l/min)		
nyp0.78	15	0.78	20	1390	0.17/9.3	0.23/9.0	0.28/8.8	0.32/8.6		
				60	1390	0.18/9.5	0.24/9.2	0.28/9.0	0.33/8.9	
				200	1390	0.31/10.4	0.35/10.2	0.39/10.0	0.43/9.9	
				600	1390	0.39/10.4	0.44/10.3	0.48/10.3	0.52/10.2	
				2000	910	0.23/6.8	0.27/6.8	0.30/6.8	0.33/6.7	
				6000	720	0.24/5.4	0.31/6.1	0.30/6.8	0.40/6.8	
nyp2.3	25	2.3	20	1400	0.38/28.4	0.49/27.5				
				60	1400	0.59/29.2	0.65/28.8			
				200	1400	0.61/30.0	0.72/29.6			
				600	1400	0.92/31.9	0.96/31.7			
				2000	910	0.61/19.9	0.68/19.7			
				6000	720	0.77/16.32	0.83/16.2			
nyp3.6	40	3.6	20	1450	0.69/46.7	0.94/45.9	1.18/45	1.44/43.4		
				60	1450	0.81/47.5	1.09/46.7	1.37/45.9	1.57/44.7	
				200	1450	1.06/49.7	1.31/49.2	1.56/48.8	1.79/47.3	
				600	1450	1.45/49.9	1.61/49.6	1.77/49.3	1.93/49	
				2000	960	1.28/34.3	1.41/33.8	1.54/33.7	1.65/33.6	
				6000	640	1.08/23.0	1.18/22.9	1.28/22.9	1.37/22.8	
				20000	583	1.22/20.5	1.24/20.4	1.25/20.4	1.38/20.3	
				60000	455	0.84/16.3	0.91/16.2	0.98/16.1	1.01/16	
nyp7.0 a(原型号 :nyp3nyp3a)	40	7.0	20	1450	1.36/98.1	1.8/96	2.0/94.7	2.4/93		
				60	1450	1.45/99	1.9/97	2.2/96.4	2.6/95	
				200	1450	1.62/99.8	2.0/98	2.3/97.5	2.7/97	
				600	960	1.4/62	1.6/65	1.8/44	2.0/64	
				2000	960	1.8/67	2.0/66	2.3/65	2.6/65	
				6000	640	1.5/44.5	1.7/44	1.8/44	2.0/44	
				20000	583	1.6/40.5	1.9/40	2.1/40	2.2/40	
				60000	455	1.46/31.5	1.8/31	1.9/31	2.0/31	
nyp24	50	24	20	720	1.8/165	2.3/161	2.8/158	3.4/155		
				60	720	2.0/166	2.6/164	3.1/162	3.7/158	
				200	610	1.9/143	2.5/141	3.0/139	3.5/136	
				600	541	2.1/127	2.6/125	3.0/124	3.5/122	
				2000	475	2.2/112	2.6/111	2.9/110	3.4/109	
				6000	357	2.0/85	2.3/84	2.6/83	2.9/83	
				20000	303	1.9/72	2.2/72	2.4/72	2.6/71	
				60000	228	1.6/54	1.8/54	2.0/54	2.3/54	
nyp52nyp52a (原型号 :nyp 10nyp10a)	50	52	20	720	4.3/362	5.8/355	6.9/348	8.1/340		
				60	720	4.7/364	6.2/358	7.3/352	7.5/346	
				200	610	4.6/309	5.9/304	6.9/300	8.0/294	
				600	541	4.9/275	6.0/271	6.8/268	7.8/264	
				2000	475	5.0/243	5.9/238	6.6/237	7.6/235	
				6000	357	4.1/184	4.9/182	5.3/181	6.2/180	
				20000	303	3.8/157	4.6/156	5.1/155	5.6/155	
				60000	228	3.1/119	3.7/118	4.0/118	4.5/118	
nyp80	80	80	20	615	5.2/471	6.9/461	8.5/451	10.0/433		
				60	615	5.5/474	7.2/465	8.8/457	10.5/448	
				200	544	5.7/421	7.2/414	8.6/408	10.1/401	
				600	479	6.0/372	7.3/367	8.5/362	9.8/356	

			2000	417	6.5/326	7.7/322	8.9/319	10.1/315
			6000	305	5.6/239	6.6/237	7.5/326	8.4/233
			20000	228	5.5/180	6.4/179	6.9/178	7.7/177
			60000	188	5.5/149	6.1/149	6.7/149	7.2/148
nyp111nyp1180 1a(原型号 :nyp30nyp30a)	111.4	111.4	20	615	6.7/660	9.2/647	11.2/634	13.6/622
			60	615	6.9/664	9.4/652	11.5/642	13.9/631
			200	544	7.1/589	9.3/580	11.0/573	13.2/563
			600	479	7.3/521	9.5/514	11.1/508	13.1/502
			2000	417	7.7/455	9.7/450	11.0/447	12.7/442
			6000	305	6.9/335	8.4/332	9.4/331	10.6/328
			20000	228	6.3/251	7.5/250	8.2/249	9.2/248
			60000	188	6.2/209	7.1/208	7.6/208	8.5/207
nyp160	100	160	20	600	8.9/930	12.1/916	15.3/902	17.5/888
			60	600	9.4/935	12.6/922	15.8/910	19.0/898
			200	550	12.3/866	15.3/859	18.3/852	21.3/845
			600	480	10.2/754	12.8/747	15.4/740	18.0/737
			2000	355	9.1/560	11.1/556	13/552	15.1/548
			6000	319	10.0/505	11.7/502	13.5/500	15.2/497
nyp220	125	220	20	430	8.8/902	11.9/880	15.0/858	18.0/836
			60	430	9.0/909	12.0/890	15.0/871	18.0/852
			200	355	8.5/753	11.1/739	13.7/726	16.3/713
			600	320	9.4/682	11.8/671	14.1/660	16.5/649
			2000	254	9.1/544	11.0/537	13.0/530	15.1/523
			6000	244	10.1/483	11.9/478	13.6/473	15.4/468
			20000	160	9.1/347	10.5/345	11.9/343	13.3/341
			60000	117	8.4/256	9.4/255	10.4/254	11.4/253
nyp320	125	320	20	430	13.0/1306	18.0/1270	22.0/1235	26.0/1200
			60	430	13.0/1316	18.5/1285	22.0/1255	26.5/1225
			200	355	11.8/1091	15.5/1068	19.1/1046	22.8/1024
			600	320	13.2/987	16.5/968	19.7/950	22.9/932
			2000	284	14.2/881	17.4/867	20.6/854	23.8/841
			6000	222	13.7/693	16.2/684	18.7/675	21.2/666
			20000	168	13.2/529	15.3/525	17.3/522	19.4/519
			60000	125	12.0/397	13.7/396	15.3/395	16.9/394
nyp650	150	650	20	315	19.0/1921	26.0/1857	33.0/1794	
			60	315	20.0/1940	26.4/1886	33.2/1832	
			200	284	17.9/1756	24.0/1711	30.4/1666	
			600	253	17.6/1572	22.7/1534	28.9/1500	
			2000	196	15.7/1225	20.6/1201	24.5/1176	
			6000	160	16.0/1008	19.8/993	22.3/978	
			20000	117	13.6/745	16.5/738	19.2/731	
			60000	100	15.0/645	17.2/643	19.5/640	
nyp727(原型号 :nyp50)	150	727	20	315	21.5/2135	29.4/2058	37.3/1980	
			60	315	22.4/2157	29.8/2090	37.3/2026	
			200	280	19.6/1928	26.7/1874	33.5/1820	
			600	245	19.6/1696	25.1/1652	31.2/1611	
			2000	200	18.7/1394	23.3/1363	28.5/1334	
			6000	170	19.2/1195	23.3/1175	27.9/1155	
			20000	125	17.0/888	20.1/878	23.3/868	
			60000	100	16.8/720	19.5/717	22.3/713	
nyp1670	200	1670	20	250	38.0/3852	52.0/3690	66.0/3529	

		60	250	40.0/3900	54.0/3763	68.0/3626		
		200	225	37.5/3535	50.0/3424	62.5/3313		
		600	195	37.0/3079	48.0/2990	58.6/2900		
		2000	160	35.0/2547	44.0/2485	53.0/2422		
		6000	135	34.6/2177	42.0/2138	50.0/2100		
		20000	112	35.0/1830	41.5/1810	48.0/1790		
		60000	85	36.0/1405	35.7/1400	40.6/1392		

本产品的品牌是亚兴，型号是nyp-10，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是耐磨，流量是10，扬程是60（m），汽蚀余量是5（m），吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm），规格是内环式转子泵