

麦顿液压实拍 11KW超高压电动液压泵站

产品名称	麦顿液压实拍 11KW超高压电动液压泵站
公司名称	泰州麦顿液压机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZB系列 材质:铸铁
公司地址	江苏泰州市凤凰工业园区18号
联系电话	86 0523 86080088 18012192555

产品详情

关于商品：本网站商品价格均为参考价格，因型号众多，请下单之前致电0523-86080088或联系客服确定价格，运输方式等详情。

关于物流：因我公司产品大多比较重，默认发佳吉或德邦物流（随机发），佳吉德邦不到的地区，发专线。如指定运输方式，请及时联系我们。

本网站均为参考价格，拍前请直接联系，联系电话：0523-86080088

公司网站，更多商品详情等着你！

<http://www.jsmdyy.com> （请将网址复制粘贴到浏览器中再访问）

电动液压泵站的选用：根据千斤顶顶升速度的要求进行合理的选配，具体请查看相应的泵站相应参数。

建议选用大功率的液压泵站，方便长时间操作使用。

一、电动油泵的技术参数：

型号	高压压力	高压流量	低压流量	功率
zb-0.27-1	63mpa	0.27l/min	1l/min	0.55kw
zb-1-4	63mpa	1l/min	4l/min	1.5kw
zb-1.5-6	63mpa	1.5l/min	6l/min	2.2kw
zb-3-8	63mpa	3l/min	8l/min	3kw

zb-3-10	63mpa	3l/min	10l/min	4kw
zb-4-10	63mpa	4l/min	10l/min	5.5kw
zb-6-10	63mpa	6l/min	10l/min	7.5kw
zb-9-12	63mpa	9l/min	12l/min	11kw

注：除以上规格，可订制更大功率电动液压泵站。

二、电动液压油泵使用方法：

使用时应打开放气螺母，将集油块上开关打开，插上电源，并将快速接头套在配用液压器械上的快速头上。按动电源开关，待电机转动1-2分钟，将开关关闭置于增压状态，此时输出液压油会进行各项工作，输出液压油随负载的增加而自行增压进行各项工作直至63mpa。

工作结束后，打开开关卸荷，待液压油回油结束后，卸下快速接头套，旋好放气螺母，拔取电源，关好开关。

三、电动液压油泵保养注意事项：

- 1、油泵请使用46或者32#液压油。
- 2、贮油容量必须在油标之上范围，尽量加满。
- 3、每次加油及换油时，必须用80目以上滤油网过滤，更换时需洗净油箱。换油期为六个月。
- 4、工作油温10摄氏度至50摄氏度。
- 5、启动电动泵前需打开放气螺母，打开开关置于卸荷位置。
- 6、使用过程中发现电机温度过高，应停止使用。自行冷却后再行使用。
- 7、该泵出厂前已调整好，不得随意调高，需重新调整时，必需借助压力表进行。
- 8、高压油管出厂前，经过105mpa试验。但由于胶管容易老化，故用户需经常检查，一般为六个月，频繁使用为三个月，检查时87.5mpa试压，如有破损、凸起、渗漏现象，则不能使用。
- 9、轴承或齿轮一般六个月清洗一次，装配时需添加润滑脂。

泰州麦顿液压机械制造有限公司

地址：泰州市海陵区凤凰工业园18号

电话：0523-86080088 86838286

传真：0523-86838216

网站：<http://www.jsmdyy.com>

e-mail: mdyyjx@126.com

咨询qq: 1505788769

本产品的品牌是麦顿液压，型号是ZB系列，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是其他，流量是详见表格