

沥青泵，重油沥青泵，春达沥青保温泵,AAA标准诚信企业

产品名称	沥青泵，重油沥青泵，春达沥青保温泵,AAA标准诚信企业
公司名称	泊头市春达工业泵厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CLB-50 材质:铸铁
公司地址	河北泊头市河北省泊头市西关工业区
联系电话	86 0317 8291034 13722741166

产品详情

沥青泵，重油沥青泵，春达沥青保温泵,aaa标准诚信企业

沥青泵，沥青保温泵，重油沥青泵

clb型旋转式沥青保温泵

一、概述：

clb-100沥青泵为旋转式，主要由泵体、机座、主动齿轮、从动齿轮和安全阀体等组成。主动轴由一个附加的含油轴套支承，通过油杯补充hg-24号饱和汽缸油润滑。泵的两侧装有带圆锥管螺纹的连接头以便连接进口管道位，该圆锥销制有内螺纹以便于拆卸。其密封纸垫还用以调整齿轮的轴向间隙，该间隙规定为单向在0.05-0.08mm之间。

二、结构原理及用途：

主要用于抽吸、输送和喷布高温的沥青(渣油)液体，最适用于道路和广场等建筑工程的沥青(渣油)喷布作业，也可在常温下用于抽吸、输送非高挥发性、低闪点的石油产品，如各种机油、机械油及重油等。

沥青泵工作时，介质进入吸液腔，通过齿轮的旋转将介质压入排液腔并流出。调节手轮可以改变输出流量，当向右旋转手轮，安全阀被顶开，泵即失去输出压力而停止排液;当向左旋转手轮，安全阀即恢复作用，介质正常输出。

机座的下部有四个孔供安装使用，本泵设有安全阀，出厂时已调定工作压力1-+0.05mpa并加以铅封。

三、clb-100沥青泵主要技术参数：

型号	口径	流量	压力	真空度	转速	功率	外形尺寸	重量
		m ³ /h	mpa	mpa	r/min	kw	mm	kg
clb-50	25	3	1	-0.038	800	1.76	305 × 227 × 161	18
clb-100	40	6	1	-0.038	500	3.34	346 × 260 × 212	32

四、保温式沥青泵保温层的作用

保温泵用于输送高粘度树脂、沥青、聚氨酯、聚醚、聚乙烯等类似的高粘度介质。在输送高粘度介质时需要用到保温层，保温层是输送介质需要保持一定温度的齿轮泵，保温层与泵体铸造成一体，保温效果好，能够避免焊接保温层产生的砂孔泄漏问题，需冷却时，通过各种冷却液，可以保持保温层的恒温。需加热时，通过热蒸汽、水、导热油等通入保温腔即可进行保温。

本产品的品牌是河北春达，型号是CLB-50，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是不阻塞，流量是100，扬程是0.01（m），汽蚀余量是。（m），吸入口径是1寸（mm），排出口径是1寸（mm），用途是输送非高挥发性、低闪点的石油产品，如各种机油、机械油及重油等。