

# 苏中“泰液”牌优质CB-B10型流量10L/min压力2.5Mpa齿轮油泵

产品名称	苏中“泰液”牌优质CB-B10型流量10L/min压力2.5Mpa齿轮油泵
公司名称	泰兴市新春液压件厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CB-B10 材质:铸铁
公司地址	泰兴市黄桥镇鞠垛村
联系电话	86 0523 87899511

## 产品详情

苏中cb-b系列齿轮泵为外啮合容积式齿轮泵，有直齿和斜齿两种，用以输送粘度为1~8°矿物油，油温在10~60℃，如液压油、机械油、燃料油。广泛用于机床、液压机械、工程机械的液压系统，作为系统的动力源，也可用于稀油站、冶金、矿山、石油、化工、纺织机械等设备中作输油泵、润滑油泵、燃油泵用。

型号	额定流量l/min	额定压力mpa	额定转速r/min	容积效率 v%	总效率 t%	压力脉动mpa	噪声值分贝	驱动功率kw	
cb-b2.5	2.5	2.5	1450	70	63	±0.15	62~65	0.18	
cb-b4	4			80	72			0.21	
cb-b6	6							0.31	
cb-b10	10			90	81			0.51	
cb-b16	16							67~70	0.82
cb-b20	20						1.02		
cb-b25	25						1.30		
cb-b32	32			94	85		1.65		
cb-b40	40							74~77	2.1
cb-b50	50						2.6		
cb-b63	63						3.3		
cb-b80	80						4.1		
cb-b100	100			95	86	80~83	5.1		
cb-b125	125				6.5				

cb-b160		160										8.2	
型号	c	e	h	c1	c2	d(f8)	d1	d(h7)	e1	t	b	m	
cb-b2.5	79	66	96	25	30	35	50	12	35	30	4	m6	z
cb-b4	82												
cb-b6	86												
cb-b10	94												
cb-b16	107	90	132	30	35	50	55	6	50	42	5	m8	z
cb-b20	111												
cb-b25	115												
cb-b32	121												
cb-b40	132	102	154	35	40	55	80	22	55	52	6	m8	z
cb-b50	138												
cb-b63	144												
cb-b80	158	121	186	45	50	70	95	30	65	65	8	m8	z
cb-b100	165												
cb-b125	174												
cb-b160	186							35					

注：介质温度60 ~ 200 时，订货时说明。可根据客户要求设计制造。

本产品的品牌是泰液，型号是CB-B10，材质是铸铁，原理是齿轮泵，用途是计量泵，性能是耐磨，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，叶轮数目是多级，流量是10 ( m3/h )，转速是1400，排出压力是2.5 ( Mpa )，效率是94 ( % )，必需汽蚀余量是0.5 ( m )，适用范围是油缸，规格是CB-B10