

KCB-483.3齿轮泵

产品名称	KCB-483.3齿轮泵
公司名称	泊头市正大高温工业泵厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:KCB-483.3齿轮泵 材质:铸铁
公司地址	中国 江西 南昌市西湖区 建设西路388号联信大市场B区10栋11号
联系电话	086-0791-6908196 13870971618

产品详情

泊头市正大高温工业泵厂电话；13731706566 03175563338

kcb普通齿轮润滑泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cst)，温度在300 以下的具有润滑性的油料。不锈钢齿轮泵，可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体。配用铜齿轮可输送低内点液体，如汽油、苯等。本系列泵除配置普通电机外，还可根据用户需要配置同规格的防爆电机。

kcb齿轮泵在输油系统中可用作传输、增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；

在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

kcb齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。

泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。

泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排

出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

大流量齿轮油泵，齿轮泵，卸油泵，输油泵，原油泵，船用齿轮泵等。

流量：1.1m³/h-600m³/h 压力：0.28mpa--2.5mpa

主要用于油田、油库、港口、码头、船舶等大流量输油，卸油！

型号	流量 q		转速 r/min	排出压力 pmpa	必需汽蚀 余量rm	效率 %	电动机	
	m ³ /h	l/min						功率kW/型号
kcb-18.3	1.1	18.3	1400	1.45	5	44	1.5	y90l-4
2cy-1.1/1.45								
kcb-33.3	2	33.3	1420	1.45	5	44	2.2	y100l1-4
2cy-2/1.45								
kcb-55.3	3.3	55	1400	0.33	7	41	1.5	y90l-4
2cy-3.3/0.33								
kcb-83.3	5	83.3	1420	0.33	7	43	2.2	y100l1-4
2cy-5/0.33								
kcb-135.3	8	135	940	0.33	5	46	2.2	y112m-6
2cy-8/0.33								
kcb-200.3	12	200	1440	0.33	5	46	4	y112m-4
2cy-12/0.33								
kcb-300.3	18	300	960	0.36	5	42	5.5	y132m2-6
2cy-18/0.36								
kcb-483.3	29	483.3	1440	0.36	5.5	42	11	y160m-4
2cy-29/0.36								
kcb-633.3	38	633	970	0.28	6	43	11	y160l-6
2cy-38/0.28								
kcb-960.3	58	960	1470	0.28	6.5	43	18.5	y180m-4
2cy-58/0.28								
kcb-1207.2	72	1200	740	0.6	7	43	37	y280s-8

0								
kcb-16095	1600	980				45	y280s-6	
0								
kcb-180112	1800	740	0.6	7.5	43	55	y315s-8	
0								
kcb-250150	2500	985				75	y315s-6	
0								
kcb-285170	2850	740	0.6	8	44	90	y315l1-8	
0								
kcb-380230	3800	989				110	y315l1-6	
0								
kcb-410245	4100	743	0.6	8	44	132	y355m1-8	
0								
kcb-540325	5400	989				160	y355m1-6	
0								
kcb-560330	5600	744	0.6	8	44	160	y355m2-8	
0								
kcb-760460	7600	989				200	y355m3-6	
0								
kcb-700420	7000	744	0.6	8	44	185	y355l1-8	
0								
kcb-960570	9600	989				250	y355l2-6	
0								

本产品的品牌是正大，型号是KCB-483.3齿轮泵，材质是铸铁，原理是齿轮泵，用途是增压泵，性能是耐磨，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是29（m³/h），转速是1440，排出压力是0.36（Mpa），效率是42（%），必需汽蚀余量是5（m），适用范围是传输不含固体颗粒的大油量，规格是KCB-483.3齿轮泵，输送泵是压力0.36流量29，齿轮泵是压力0.36流量29立方