

高温齿轮泵--耐高温280 ° C

产品名称	高温齿轮泵--耐高温280 ° C
公司名称	泊头市八方油泵制造厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:2CY1.1/1.45 材质:铸铁
公司地址	泊头市西环
联系电话	86 010 62227608 13426062339

产品详情

kcb系列不锈钢齿轮泵

kcb系列不锈钢齿轮泵用途

适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于200℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cst)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。

kcb系列不锈钢齿轮泵应用范围 在输油系统中可用作传输、增压泵；在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

kcb系列不锈钢齿轮泵结构特点 本系列不锈钢齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴负荷小，磨损小，泵效率高。泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

kcb系列不锈钢齿轮泵性能参数

请登陆泊头市八方油泵制造厂网站查询，网址：<http://www.botoubeng.com/product11.htm>

型号	流量 q	转速 nr/min	排出压力 pmpa	必需汽蚀余量 r m	效率 %	电动机

	m ³ /h	l/min	功率k w	型号				
kcb-18.3	1.1	18.3	1400	1.45	5	44	1.5	y90l-4
2cy-1.1/1.45								
kcb-33.3	2	33.3	1420	1.45	5	44	2.2	y100l1-4
2cy-2/1.45								
kcb-55	3.3	55	1400	0.33	7	41	1.5	y90l-4
2cy-3.3/0.33								
kcb-83.3	5	83.3	1420	0.33	7	43	2.2	y100l1-4
2cy-5/0.33								
kcb-135	8	135	940	0.33	5	46	2.2	y112m-6
2cy-8/0.33								
kcb-200	12	200	1440	0.33	5	46	4	y112m-4
2cy-12/0.33								
kcb-300	18	300	960	0.36	5	42	5.5	y132m2-6
2cy-18/0.36								
kcb-483.3	29	483.3	1440	0.36	5.5	42	11	y160m-4
2cy-29/0.36								
kcb-633	38	633	970	0.28	6	43	11	y160l-6
2cy-38/0.28								
kcb-960	58	960	1470	0.28	6.5	43	18.5	y180m-4
2cy-58/0.28								
kcb-1200	72	1200	740	0.6	7	43	37	y280s-8
kcb-1600	95	1600	980				45	y280s-6
kcb-1800	112	1800	740	0.6	7.5	43	55	y315s-8
kcb-2500	150	2500	985				75	y315s-6
kcb-2850	170	2850	740	0.6	8	44	90	y315l1-8
kcb-3800	230	3800	989				110	y315l1-6
kcb-4100	245	4100	743	0.6	8	44	132	y355m1-8
kcb-5400	325	5400	989				160	y355m1-6
kcb-5600	330	5600	744	0.6	8	44	160	y355m2-8
kcb-7600	460	7600	989				200	y355m3-6
kcb-7000	420	7000	744	0.6	8	44	185	y355l1-8
kcb-9600	570	9600	989				250	y355l2-6

泊头市八方油泵制造厂是以开发、制造各种容积泵、离心泵为主的专业厂家，具有完善的生产体系和质量保证体系。十几年的恒久创新、十几年的拼搏进取、十几年的持续发展、十几年的经验积蓄，八方泵业以其卓越的设计能力、现代化的设备、丰富的制造经验、严谨的质量体系、零缺陷的质量文化著称。产品设计采用国际先进水平实体设计软件；产品研发、制造、检验、交付和服务按着gjb9001a军品质量管理体系控制过程质量；产品制造广泛使用加工中心、数控机床、专用精机、高精设备；检测设备拥有万能工具显微镜、渐开线检测仪、螺旋线检测仪、三坐标测量机、万能测齿仪、脉冲辉光离子氮化炉等大型检测设备，并建有国家b级试验站。产品广泛应用于国家石油、化工、船舶、电力、粮油、建材、冶金、国防及科研等行业，并有部分产品销往国际市场。主要产品有kcb、2cy型输油泵，kcb型铜轮泵，ry型高温热油泵，bcb型摆线内啮合燃油泵，zyb型渣油泵，nyp型稠油泵，bwb型保温泵，cb-b型齿轮泵，cyz型自吸式离心油泵，bry型离心式高温热油泵，yhb型立、卧式润滑齿轮泵，三螺杆泵，焦油专用泵，电

动齿轮泵等十五大系列300多种规格，规格齐全，适用范围广。我厂拥有一支经验丰富的设计、制造、测试的专业技术队伍，具较强的开发、研制生产齿轮油泵的能力，可根据用户的需要专门设计、制造各种类型的特种齿轮油泵产品。以现代技术武装企业，为国家现代化建设服务，是我们的不懈追求；以满腔真情服务客户，为客户提供至尊品质、感人服务、至纯诚信、共赢合作，是我们永恒的原则。欢迎国内外工商界人士前来考察、洽谈、合作，共图发展。

本产品的品牌是八方泵业，型号是2CY1.1/1.45，材质是铸铁，原理是齿轮泵，用途是增压泵，性能是自动，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是2（m³/h），转速是1400，排出压力是1.45（Mpa），效率是44（%），必需汽蚀余量是5（m），适用范围是输送润滑油或性质类似的介质