

# 拔放台气泵 气泵 真空泵 HK-25 耐用气泵

产品名称	拔放台气泵 气泵 真空泵 HK-25 耐用气泵
公司名称	深圳市好克科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HK-25 压力:25 ( Mpa )
公司地址	广东省深圳市福田区华强北中航路都会大厦
联系电话	13510932857

## 产品详情

使用范围：

850焊台专用气泵；

产品特点：

- 1.本机器拥有多项中国专利技术；
- 2.先进的空气压缩系统和减震系统，多级消声设计，噪音极低；
- 3.环保型设计，无油润滑，压缩空气纯净无杂味；
- 4.采用特种合成橡胶组件，使用寿命长，气量压力恒定；
- 5.双气室造气结构，整体结构合理紧凑，出气量大，排气压力强，可连续长时间运行。

技术参数：

型号:hk-25； 工作电压:220/110v； 工作频率:50/60hz； 功率:15w；

出气压力: >0.028mpa； 真空负压：>0.025mpa； 出气量: 28l/min；

工作噪音:<48db； 排气口直径:8.0mm；

安装尺寸: 75mmx52mm； 外型尺寸: 128mmx140mmx78mm 重量: 0.98kg

黄河壮（销售总监）销售热线;13603046620/0755-29350200 /qq:764207382网址:<http://www.haokewen.com>.如果您对本公司产品的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，或有什么需求和建议请联系我们。

本产品的品牌是好克haoke，型号是HK-25，压力是25（Mpa），材质是钛合金，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是双吸式，驱动方式是电磁，性能是变频,不阻塞,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露,自动，用途是管道泵,化工泵,流程泵,试压泵,杂质泵,增压泵,其他，原理是真空泵，适用范围是拔放台，流量是28（m<sup>3</sup>/h），扬程是1（m），叶轮结构是1，叶轮数目是0.028，工作压力是1，规格是128mmx140mmx78mm