

石油化工、精细化工等专用研磨泵

产品名称	石油化工、精细化工等专用研磨泵
公司名称	宁波亿通泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:YNB-380 压力:0.05 (Mpa)
公司地址	浙江省宁波市镇海区蛟川化工园祥安路
联系电话	86-574-86369529 18868956825

产品详情

宁波亿通泵业有限公司是一家集设计研发、生产、销售与服务为一体的综合性公司，公司主要研发和制造流体领域中的凸轮式双转子泵、均质乳化泵、混合均质乳化泵、高剪切均质乳化机、可调间隙研磨泵、液下齿轮泵等系列产品，为客户解决流体工艺中的输送、混合、均质乳化等技术问题，竭诚为广大客户提供完善的系统解决方案和售前及售后服务，产品销售遍及全球。宁波亿通泵业产品广泛应用于石油化工、精细化工、日用化工、化纤、食品饮料、医药、农药、化肥、造纸、油漆、涂料、油墨、树脂、环保、冶金等行业。宁波亿通泵业拥有很强的研发设计能力和先进的加工制造设备，公司经过多年不断的研发、创新、生产制造出行业领域中最先进的产品，始终引领着流体输送、混合均质乳化技术。宁波亿通泵业特别重视生产过程中的各项细节，从采购、加工制造、组装、喷涂到试机乃至包装发货，每个制造环节皆经过严格的品质控制。宁波亿通泵业秉持品质至上、客户满意、精益求精、永续经营的理念，不断的为各行各业的客户提供高品质的产品，满足所有客户的需求。我公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

ymb系列可调间隙研磨泵由3-5层转子和定子组成，每层转子和定子的齿盘由粗到细，使原始粗细不一的颗粒物料能顺利进入齿盘内进行逐层研磨、分散、精细、均质。转子和定子的间隙可以根据物料颗粒大小或则工艺要求，用外置手轮进行调节，间隙调整范围为0mm-8mm。此外，当转子或则定子有磨损时也可以进行调节最佳间隙，使之保持长期生产运行时的细化、均质效果不变，可提高生产效率，家底生产成本。

该产品广泛应用于石油化工、精细化工、化纤黏胶、环保、造纸、食品等行业。

该产品广泛应用于石油化工、精细化工、日用化工、化纤、食品饮料、医药、农药、化肥、造纸、油漆、涂料、树脂、油墨、环保、冶金等行业愉送环节中。

型号 功率 (kw) 转速

压力 流量(m³/h) 粘度范围(cp)
进料粒径(mm) 进出口径(mm)

ymb-160 4-11 960-2950
0.01 3-5 1-100000
1-20 50*40

ymb-220 7.2-22 960-2950
0.01 5-10 1-100000
1-20 65*50

ymb-260 15-30 960-2950 0.01
10-20 1-100000 1-20
80*65

ymb-320 22-45 960-2950
0.01 20-40 1-100000
1-20 100*80

ymb-380 30-75 960-2950 0.05
40-60 1-100000
1-20 125*100

ymb-420 55-90 960-2950 0.05
60-80 1-100000
1-20 150*125

ymb-480 75-110 960-2950 0.05
80-120 1-100000
1-20 200*125

张建仁 先生 (销售 工程师)

电 话 : 86 0574 86369529

移动电话 : 13615886639

传 真 : 86 0574 86369530

本产品的品牌是亿通, 型号是YNB-380, 压力是0.05 (Mpa), 材质是钛合金, 泵轴位置是卧式, 叶轮吸入方式是单吸式, 驱动方式是电动, 性能是变频, 不阻塞, 防爆, 耐腐蚀, 耐磨, 卫生, 无泄露, 用途是化工泵, 其他, 原理是凸轮泵, 适用范围是物料的研磨、分散、精细、均质, 流量是60 (m³/h), 扬程是5 (m), 叶轮结构是3-5层转子和定子组成