

高速公路砖机护坡砖机六角空心护坡砖机

产品名称	高速公路砖机护坡砖机六角空心护坡砖机
公司名称	湖南省光远环保机械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:砖头机械 成型周期:20(秒)
公司地址	湖南省长沙县黄花镇大兴村(长沙县黄花镇恒业建材厂内)(注册地址)
联系电话	14789980926 13973150827

产品详情

1、本机由布料箱、给料箱、台板推进系统、砌块输出系统、液压站、主机、电脑电控箱等部件组成，液压为主，机械为辅，两者配合完成振动台垂直定向振动，压头振动及二次布料、送板、送砖等功能，采用plc(工业电脑)、人机界面触摸屏智能控制，可实现人机对话，故障诊断。具有给料方便、适料性强和制品均匀密实、强度高、操作方便、成型周期短等特点。2、功能全，电控技术先进——plc程控可实现自动给料、自动送板、自动成型及自动传送砌块等功能。开联点动装置(人机控)适合不同文化层次的用户使用。3、变频电机——变频电机加风冷，采用变频器控制是当前砌块机生产理想，科学实用，先进的结构配制：一是激振力大；二是起动速度快；三是布料效果好；四是变频器保护电机不容烧。从此真正实现迅速、快捷、满足各种砌块的生产。4、整机均液压传动——有效地减低制造成本提高整机可靠性，降低噪音和能耗指标。与plc连动实现自动循环。5、大激振力、大加压值——可用于生产密实砌块(承重墙、人行道路面块、巷区路面块等)。6、压头、模箱——螺栓、支承联接易于快速拆装更换。7、液压机动送板、机动送料——消除人工加料不稳定性对砌块质量的影响，同时显著地提高设备生产效率。8、中等规模的生产能力——可形成一定的产值、效益、可配性。9、该机振动台板振动采用变频电机带动，调整变频频率可得到不同的激振力，以满足不同砌块制品的需要。10、自动计数——能自动显示当天生产量及累计生产总量。

相关产品

本产品的加工定制，类型是砖头机械，成型周期是15-20(秒)，激振频率是2800-4200(次/分)，额定压力是6-15(KN)，整机重量是9.8(t)，工作气压是6-15(Mpa)，外形尺寸是65.90×22.05×27.80(cm)，主振形式是液压台振，总功率是23(w)。