# 肖翔化工专用电热带.防爆防腐 性能好.安全高效

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 肖翔化工专用电热带.防爆防腐 性能好.安全高效 |
| 公司名称 | 安徽肖翔电热材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:肖翔<br>型号:HGL-BHGL-C |
| 公司地址 | 安徽省合肥市新站区当涂路晨阳世纪城1幢D座302室 |
| 联系电话 | 15156097906 18956092587 |

# 产品详情

hwk型恒功率并联式电热带产品型号

4、产品特点： 恒功率并联电热带单位长度的发热量恒定，使用的电热带越长输出的总功率越大。该电热带在现场能按实际需要长度任意剪切。此外电热带因富有柔软性，可以很方便地紧贴在管道表面，电热带外层的金属屏蔽网可以防止静电产生并安全接地，它不仅提高了电热带的整体强度，还起着传热和散热的作用。

恒功率并联电热带与温控器配合使用时，可以精确维持管道或加热体的介质温度。 加强型电热带是在普通型电热带外层再包复一层绝缘层，其余结构与普通电热带相同。加强型电热带的主要特点是较普通型电热带机械强度高，防腐能力强，但导热性能略低，它主要适用于地下敷设的管道和有腐蚀性气体的场合，由于母线载面积有限，为避免降压太大，故在单点电源单向输出时最大长度有一定限制，当单点电源双向输出时，使用长度可以增加一倍（见表一、图四）。如需要伴热的管线更长，则可采用多点电源供电，或采用我公司生产的hcr型串联电热带（简介见后页）。 三相电热带除有单相电热带的特点外，同时还具有最大使用长度长，发热均匀性较好，能均衡电网负荷等特点。 安装电热带与控制电器一般有过载，短、漏电，过热保护。 5、产品规格及主要技术指标：

6、产品应用场合：电热带主要使用于管道、阀门、泵体、储罐、反应塔、仪表箱等防冻和保温，或者维持仪表管线的工艺温度。具体应用场合主要有：（1）在正常情况下连续流动的低凝固管线使用，可避免介质因停止流动而凝固。（2）需要严格控制作业温度的液体管线的伴热和保温。（3）寒冻地区自来水管线及阀门的防冻，排水管抽水管和冷凝管路的防冻。（4）海洋平台管道的防冻。（5）一般管线和仪表的伴热保温。（6）井口采油竖井伴热（取代水护套），污水井伴热。（7）机场跑道防冰雪封冻。（8）混凝土制品的防冻养护。7、防爆说明：电热带按gb3836.1-2000和gb3836.3-2000即爆炸性环境用防爆电器设备“ 通用要求 ”和增安型电器设备要求设计制造。防爆炸等级为“ eⅱ t3-t6 ”。产品具有阻燃性，与

增安型电器附件配套后，适用于不受外力直接冲击的工厂一区，二区爆炸性气体混合物“ t3-t6 ”组场所用。

版权所有：安徽肖翔电热材料有限公司

地址：安徽省合肥市瑶海区瑶海工业园全国免费电话：400-880-1076 电话：0551-4266615/0551-4266306 传真：055

皖icp备10000202号

本产品的加工定制是是，品牌是肖翔，型号是HGL-BHGL-C，材质是PTC，常温电阻是25（Ω），直径是10（mm），主要用途是电力化工石油钢铁等工厂各领域，产品认证是防爆认证，长度是1000000（mm），功率是25（w）