

4*0.2 编织屏蔽 耐油耐酸碱耐腐蚀液位送变器用导气电缆

产品名称	4*0.2 编织屏蔽 耐油耐酸碱耐腐蚀液位送变器用导气电缆
公司名称	安徽九华金润铜业有限公司
价格	面议
规格参数	型号:4*0.2 品牌:大九华
公司地址	安徽省池州市青阳县工业园区
联系电话	0566-5116666 13705665008

产品详情

液位送变器导气电缆

本司专业研发、加工定制各种液位送变器导气电缆。

1、线缆型号：

dqydp聚乙烯绝缘丁晴护套屏蔽液位送变器导气电缆

dqyvp聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽液位送变器导气电缆

dqyup聚乙烯绝缘聚氨酯弹性体护套屏蔽液位送变器导气电缆

型号标注：

dq——导气

y——聚乙烯

d——丁晴护套料

v——聚氯乙烯pvc护套料

u——聚氨酯弹性体护套料

2、用途：

适用于液位测量，电缆具有很好的耐油、耐酸碱、耐腐蚀性能。

3、结构尺寸与性能

规格 芯数 × 截面mm ²	导电线芯根数/ 直径mm	绝缘外径mm	导气管		电缆外径mm	20 导体最大直 流电阻 /km
			内径 mm	外径 mm		
4 × 0.12	7/0.15	1.3	1.0	2.2	7.3	163
4 × 0.2	7/0.2	1.3	1.0	2.2	7.3	90
5 × 0.12	7/0.15	1.2	1.0	2.2	7.3	163
5 × 0.2	7/0.2	1.4	1.0	2.2	7.3	90
6 × 0.12	7/0.15	1.2	1.0	2.2	7.3	163
6 × 0.2	7/0.2	1.4	1.0	2.2	7.3	90
8 × 0.12	7/0.15	1.2	1.0	2.2	7.3	163
8 × 0.2	7/0.2	1.4	1.0	2.2	7.3	90

4、生产现场

本产品的加工定制是是，型号是4*0.2，品牌是大九华，芯数是4芯，护套材质是LDPE，材料形状是圆线，拉伸强度是180，电线最大外径是7.3（mm），绝缘厚度是1.0（mm）