

# 行车扁电缆 | 3\*240 3\*185 3\*95 3\*70 3\*50

产品名称	行车扁电缆   3*240 3*185 3*95 3*70 3*50
公司名称	上海名耐特种电缆有限公司
价格	面议
规格参数	型号:YFFB 品牌:上海名耐
公司地址	上海市奉贤区金钱公路339号17幢
联系电话	86-02137583996-818 17621371341

## 产品详情

下面就让我向您介绍上海名耐电线电缆厂家生产的扁电缆的详细信息。

扁电缆的产品特点：耐寒、柔软、耐磨、防油、耐弯曲

行车扁电缆系列产品介绍：本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性。扁电缆比圆电缆的弯曲半径小，节省安装空间。可多根线缆重叠捆绑使用。芯线单排一字型排列时：悬挂长度 > 40m 移动速度 > 2m/s 建议增加承力钢丝或纺纶纱芯线梅花型绞合排列时：悬挂长度 > 80m 移动速度 > 4-10m/s建议增加承力钢丝线缆结构：导体：采用多股柔性无氧铜丝符合din vde 0295等级5绝缘：优质耐油、阻燃聚氯乙烯混合体颜色：彩色线芯或编码线芯 接地黄绿芯线护套：优质耐油、阻燃聚氯乙烯混合体颜色：黑色或灰色电气特性：额定电压：u0/u 300/500 v测试电压: u 2500v温度范围： 移动安装：-15 ~ +70 固定安装：-30 ~ +70

扁电缆的产品类别：

tvvb扁电缆扁电缆yb扁电缆yffb耐高压扁电缆起重机扁电缆特种扁电缆橡胶扁电缆橡胶扁电缆行车扁电缆移动扁电缆卷筒扁电缆

柔性扁电缆、

带钢丝扁电缆

本产品的加工定制是是，型号是YFFB，品牌是上海名耐，芯数是2-60，护套材质是优质丁晴混合料，材料形状是扁线，拉伸强度是500KG，电线最大外径是120（mm），绝缘厚度是2-3（mm），产品认证是国标