

KL-1管型测力计(推力计) , 管型测力计

产品名称	KL-1管型测力计(推力计) , 管型测力计
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 测量范围:10N (N) 外形尺寸:302*22 (mm)
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

产品详情

kl-1管型测力计(推力计)：管型测力计，管型推力计可供工业、教学用于计量拉力和重力，每一侧力计的测量范围自1/10量程至极限。精度等级和允许误差：kl系列管型测力计允许误差为 $\pm 2\%q_{max}$ (量程)。

型号	极限载荷(n)	最小分度值(n)	总长(mm)	管径(mm)	质量(g)
kl-0.25	2.5	0.05	302	22	300
kl-0.5	5	0.1	302	22	300
kl-1	10	0.2	302	22	320
kl-2	20	0.4	302	22	320
kl-3	30	0.5	302	22	320
kl-5	50	1	302	22	320
kl-10	100	2	337	28	490
kl-20	200	4	337	28	490
kl-30	300	5	408	36	1000
kl-50	500	10	408	36	1000
kl-100	1000	20	465	50	2250

使用说明：1、不准超量保存测力，以免损坏测力计。2、使用前注意:测力计垂直空载时指示线应与0位线对齐,以保证测力准确3、测力计应保存在干燥的地方。以防止受潮,受高温

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机

, 磁力搅拌器, 熔点仪等产品.

上海隆拓仪器设备有限公司(原上海隆拓仪器厂) 国企改制企业, 是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的重点单位。

电话: 021-61727903 58645112 58644982

传真: 021-58648628

手机: 15821241912

kl-1管型测力计(推力计): 管型测力计, 管型推力计可供工业、教学用于计量拉力和重力, 每一侧力计的测量范围自1/10量程至极限。精度等级和允许误差: kl系列管型测力计允许误差为 $\pm 2\%q_{max}$ (量程)。

型号	极限载荷(n)	最小分度值(n)	总长(mm)	管径(mm)	质量(g)
kl-0.25	2.5	0.05	302	22	300
kl-0.5	5	0.1	302	22	300
kl-1	10	0.2	302	22	320
kl-2	20	0.4	302	22	320
kl-3	30	0.5	302	22	320
kl-5	50	1	302	22	320
kl-10	100	2	337	28	490
kl-20	200	4	337	28	490
kl-30	300	5	408	36	1000
kl-50	500	10	408	36	1000
kl-100	1000	20	465	50	2250

使用说明: 1、不准超量保存测力, 以免损坏测力计。2、使用前注意:测力计垂直空载时指示线应与0位线对齐, 以保证测力准确 3、测力计应保存在干燥的地方。以防止受潮, 受高温

kl-1管型测力计(推力计): 管型测力计, 管型推力计可供工业、教学用于计量拉力和重力, 每一侧力计的测量范围自1/10量程至极限。精度等级和允许误差: kl系列管型测力计允许误差为 $\pm 2\%q_{max}$ (量程)。

型号	极限载荷(n)	最小分度值(n)	总长(mm)	管径(mm)	质量(g)
kl-0.25	2.5	0.05	302	22	300
kl-0.5	5	0.1	302	22	300
kl-1	10	0.2	302	22	320
kl-2	20	0.4	302	22	320
kl-3	30	0.5	302	22	320
kl-5	50	1	302	22	320
kl-10	100	2	337	28	490
kl-20	200	4	337	28	490
kl-30	300	5	408	36	1000
kl-50	500	10	408	36	1000
kl-100	1000	20	465	50	2250

使用说明: 1、不准超量保存测力, 以免损坏测力计。2、使用前注意:测力计垂直空载时指示线应与0位线对齐, 以保证测力准确 3、测力计应保存在干燥的地方。以防止受潮, 受高温

本产品的品牌是keyan，测量范围是10N（N），外形尺寸是302*22（mm），重量是0.32（kg），产品型号是KL-1管型测力计(推力计)