

提供 工业专用橡胶二次硫化炉 专业橡胶二次硫化炉

产品名称	提供 工业专用橡胶二次硫化炉 专业橡胶二次硫化炉
公司名称	深圳市宏孚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏孚 型号:GF-KS
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄麻布第二工业区前1幢
联系电话	0755-23000862 13926503093

产品详情

升温时间：约30分钟

温度精度：gb 5170 85p 空载温度计稳定度 ± 1 ，温度稳定后30分钟后测试温差 $\pm 3\%$

电压：380v tpn 50hz 10kw

用料：外形采用2.0mm冷板截弯烤漆而成，内胆采用1.5mm不锈钢板制作

炉架：1) 对流式排气烟通

2) 单掩门

3) 运风机摆上面

运风机：1hp.1400pm配8寸多叶式风轮(台湾爱德利风机)

运风系统：强制送风式（水平对流运风）

隔热层：高温矽酸铝隔热棉

电热：不锈钢鳞片式电热管，控制箱安装在炉的侧面

温度计：采用rkc微电脑数显温控器，ssr固态继电器输出

时间计：内置999小时计时器，一套（bhc6a,led背光计时器）

保护装置：全机超载保护，马达超载保护，第一次超温警报，第二次超温切电功能，缺相/逆相保护，漏电保护，发热管通断指示灯指示等功能。

总制：60 a,mccb超载保护，开关连灯及配件一套

控制形式：温度到达后，自动打开时间计，时间到达后，切段发热电源，灯号，蜂鸣提示

本产品的加工定制是是，品牌是宏孚，型号是GF-KS，材质是冷板喷塑，温度范围是30~250（ ），功率是15（W），主要用途是非常广泛