

臭氧发生器用罗茨风机 价格低质量好

产品名称	臭氧发生器用罗茨风机 价格低质量好
公司名称	山东华东风机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HDSR50-350 气流方向:容积式
公司地址	山东省济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号
联系电话	0531-83471212 18854132086

产品详情

电镀槽用罗茨风机：为优化电镀质量（镀层均匀）电解质层内输送气体，使电解体循环，这时作气源被利用

煤气燃烧器用罗茨风机：利用高压排风使燃气化成为小分子。

喷砂器用罗茨风机：用作喷砂器喷射气源

畜粪发酵的堆肥用罗茨风机：输送气体，加快家畜粪尿的发酵堆肥

臭氧发生器用罗茨风机：作为高浓度臭氧发生器的气源使用

水处理用罗茨风机：用于处理厂的净化和沉淀物的搅拌

焚烧炉用罗茨风机：可以助燃也可以促进排气

生产线烘干用罗茨风机：用于小生产线的烘干

空气升压泵用罗茨风机：用气泡降低污水比重达到扬水

粮食输送用罗茨风机：用气体输送由回转式导阀下来的小麦等谷物

管道清扫用罗茨风机：用于除掉管道更换或检修时啊生的尘土和铁粉，还用于供给管道内的各种涂料

加湿装置用罗茨风机：用于供给给为稳定室内温度的加湿装置和防止发生纺织、香烟及印刷等工厂静电的气源

反冲洗用罗茨风机：用于过滤材料和过滤的逆洗

印刷机送纸用罗茨风机：使用排气可进行分离，对齐及分送等作业

压力机械用罗茨风机：用于工件成型后的脱模

喷雾器用罗茨风机：用于涂料等喷雾器供给不含油质的高压排气

粉末颗粒的输送用罗茨风机：用于输送气体氯化烯等颗粒状原料（也可以采取吸入式）

特殊气体用罗茨风机：用于输送特殊气体

鱼池供氧用罗茨风机：用于各种鱼类和蟹类的养鱼池中供养和搅拌，还用于水族馆和活鱼槽

桑拿浴用罗茨风机：桑拿浴对健康有良好的作用，多用于医院、饭店等。

罗茨风机的主要结构——机壳罗茨风机由一个机壳和两个快墙板组成一个气腔，由此可见，机壳是必不可少的。罗茨风机的机壳有整体式和水平剖分式，结构简单。我们济南华东风机的机壳系用ht300的树脂砂工艺，高温工作情况下变形量小的特点，经长时间时效处理后再加工而成。不仅外形上美观，而且经久耐用。我们公司秉承的就是能够在创新，细节上取得辉煌的成绩。

市场理念：1、热情打动客户真情赢得市场；2、推向市场的是产品、赢得市场的是人品。3、只有懒惰的思想、没有淡季的市场。

质量观念：1、我们不是最聪明的，但我們是最认真的。2、优秀的员工打造优质的产品。

服务观念：1、客户的需要就是我们不懈的追求。2、客户的满意就是我们发展的动力。三叶罗茨风机与二叶罗茨风机的区别？三叶罗茨风机为容积式风机，输送的风量与转数成比例，三叶型叶轮每转动一次由2个叶轮进行3次吸、排气。与二叶型相比，气体脉动性小，振动也小，噪声低。风机2根轴上的叶轮与椭圆形壳体内孔面，叶轮端面和风机前后端盖之间及风机叶轮之间者始终保持微小的间隙，在同步齿轮的带动下风从风机进风口沿壳体内壁输送到排出的一侧。风机内腔不需要润滑油，结构简单，运转平稳，性能稳定，适应多种用途，已运用于广泛的领域。罗茨鼓风机的维护罗茨鼓风机虽然原理、结构简单，性能稳定，便于管理和维护。但是，鼓风机的安全运行和使用寿命，最终还是取决于对设备的正常使用和规范的维护保养，必须加强设备的三级巡视检查制度，发现异常或故障隐患及时处理，确保风机的安全、可靠，稳定运行。首先，罗茨鼓风机必须在空载情况下进行起动，开机前将风机的进气、排气阀门全部打开，起动正常后逐步调节阀门，使风量达到需要值，不允许一次即调节到额定风量。罗茨鼓风机不应在满负荷运行的情况下突然停机，必须逐步减少风量后再停机，以免损坏风机。正常运行过程中，岗位人员每班应定时进行巡视检查，重点是检查各部位的螺栓是否有松动、润滑部位是否有渗漏油现象，两端轴承温度和风机壳体温度是否正常等，做好各项巡检记录。定期检查罗茨鼓风机润滑和冷却系统，注意润滑油的质量，仔细倾听鼓风机运行是否有杂音，以判断转子轴和叶轮的运行情况。其次，罗茨鼓风机的过载或异常运行是逐渐反映出来的，有一个量变的过程，要随时注意风机的进气、排气压力，轴承的温升情况以及风机电机的运行负荷电流。若上述参数发生波动，就要对风机进行全面的诊断检查，并及时处理，避免故障的进一步扩大。每年定期对鼓风机进行一次大修，及时检查、调整叶轮和叶轮、叶轮和壳体、叶轮和墙板之间的间隙，若间隙超出了允许的范围，应由有经验的检修人员进行调整，禁止随意乱调整，确保风机的额定供风量，确保风机的安全运行，最大限度地延长风机的使用寿命。最后，罗茨鼓风机的检修要专人负责，拆卸壳体和转轴前，应准备好各种专用工具，拆卸过程中要对各个机械尺寸、间隙大小仔细测量，做好记录，最好是在零件上做上标记，以保证检修后装配尺寸符合出厂的技术要求，确保风机的技术性能保持在最佳状态

<http://www.meiqizengyaji.com>

<http://www.zhaoqizengyaji.com>

<http://www.tianranqizengyaji.com>

<http://www.rootsblowerhuadong.com>

<http://www.zqhuadong.com>

<http://www.luocigufengji.cn.com>

公司名称：山东华东风机有限公司

联系人:吕新艳

电话:18853154260

传真：0531-67804861

企业qq:2850867336

邮箱：2850867336@qq.com

地址：章丘市绣惠镇太平工业园2号

本产品的品牌是鑫华东，型号是HDSR50-350，气流方向是容积式，材质是钢铸件，风机压力是高压风机，类型是罗茨风机，性能是低噪音风机，用途是臭氧发生器用，轴功率是22-37（kw），叶片数是3，重量是190（kg），涡轮头材质是QT500，转速是1450（r/mim），配套电机功率是22（kw），适用范围是臭氧发生器用