

# 三达电子GFDD470-120干式变压器冷却风机 十年专业品质

产品名称	三达电子GFDD470-120干式变压器冷却风机 十年专业品质
公司名称	株洲三达电子制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GFDD470-120 气流方向:顶吹式
公司地址	湖南省株洲市醴陵五里墩经济技术开发区502园 区
联系电话	86-073123209366/23112333 13874194348

## 产品详情

三达电子最优惠价：横流式冷却风机gfdd470-120

三达电子订购热线：400-669-1718

10年专业品质，关注每一个结节，为您提供最完善的品质和服务，我们一直在努力.....

### 一、产品用途和特点

该系列干式变压器用横流式冷却风机（以下简称：干变冷却风机）主要用于干式变压器冷却增容及电子设备、配电柜、高低、压开关柜等产品的冷却降温等作用。使用该系列冷却风机可提高干式变压器的输出功率40-50%，从而可大大提高干式变压器的承载能力、并延长了干式变压器的使用寿命，是国内外厂家普遍采用的最经济有效的方式。

我公司生产的该系列干变冷却风机通过电脑优化组合设计，使其风量更大、噪音更低，进一步提高了风压、降低了能耗，该系列干变冷却风机的外壳采用了优质铝合金型材和不锈钢，结构紧凑、外形美观、安装简便，寿命长，从而为该系列干变冷却风机长时间在较恶劣环境下平稳运行提供了可靠的保障。

### 二、工作原理

该系列冷却风机用于干式变压器时，风机置于变压器线圈下部两侧，将冷风直接吹进变压器的线圈高、低压冷却风道，散热效果明显，可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。（风机开

、停及变压器的超温报警、超温跳闸等功能有温控装置提供 )。

三、冷却风机使用条件1、环境温度应 $75^{\circ}\text{C}$  - $40^{\circ}\text{C}$ 。2、通过冷却风机的工业气体不允许有强酸、强碱及各种溶液。3、不允许有沙尘等杂物掉入风机内，以免造成风机烧毁及扇叶断裂。

四、冷却风机的安装与维护1、安装前应首先检查是否因包装运输造成损坏、变形、如有损坏或变形应修复后安装使用。2、然后再检查各零件及螺丝是否有松动；叶片与风筒之间是否相碰或移位，若相碰或移位应进行调整后方可安装。3、冷却风机安装后应进行试机，待风机运行正常后再进行联机使用。4、风机长期置放重新使用时，应对风机进行检查试运行若无异常现象，方可联机使用。5、风机安装完毕后应将接线盒密封，以防接线盒渗漏造成短路烧毁电机。

五、搬运和存放1、在搬运过程中，要注意轻拿轻放，按照包装箱的标志和要求搬运和放置，切勿倒置和立置。2、在搬运过程中应避免强烈冲击和剧烈震动，以防包装箱和产品破损。3、风机应存放于透风、干燥没有腐蚀性气体处，避免雨淋和阳光暴晒

产品负责人：余经理（13874194348）

联系电话：0731-23209366 0731-23112333

图文传真：0731-23168999

在线qq：1564610977 2251986823

地址：湖南省、株洲市、醴陵市（五里墩经济开发区）、醴陵工商总局对面

三达电子官网；[www.sandadz.com](http://www.sandadz.com)

本产品的品牌是三达电子，型号是GFDD470-120，气流方向是顶吹式，材质是铝合金，风机压力是低压风机，类型是其他，性能是低噪音风机，用途是干式变压器，重量是4.5（kg），转速是1300（r/mim），配套电机功率是40（kw）