

# 足浴盆配件自动恒温加热管 PTC加热管 铝制加热管 通用节能管

产品名称	足浴盆配件自动恒温加热管 PTC加热管 铝制加热管 通用节能管
公司名称	平阳县秉泰按摩器材经营部
价格	面议
规格参数	品牌:PTC 型号:0088
公司地址	浙江 平阳县 昆阳镇 新村路32号
联系电话	18058376006

## 产品详情

材质：纯铝 代设计打样，款式规格不限。

规格：双面加热，尺寸不限，现有尺寸如下：23\*130 23\*135 23\*150 23\*180 23\*250  
23\*100等。其它尺寸可定做

功率：1000w+5%-10%

功率：50----1200w

耐压：3750v

泄漏电流：>2ma

冲击电流：>5a

本产品生产流程如下：

电线符合美标ul认证标准（有证书）安产品要求切割成要求长度。

黄纸（聚酰亚胺薄膜）（有测试报告）安产品要求切割成要求长度

ptc发热片安工艺要求配方组成加热管，再用60吨液压机压制成型，成型后先用万用表测试是否有漏电---  
----干烧（用220v的1.5倍的电压干烧3分钟）-----测试功率（当水温达到40 ° c时的功率是1000w+5%-  
10%）-----用3750v的高压测试耐压2秒钟，且泄漏电流在2ma以内。

特点：

.主要应用于静态特加热的足浴盆产品或以循环加热的高档足浴盆产品上面。

.漏电流小，寿命长，使用安装方便，不易损坏。

.加热液体（如水）时，液体烧干后，ptc发热体

不会损坏，产品质量在同行中处于领先水平。

适用范围：足浴盆，足浴器，洗脚盆、电加热器。

注意：ptc炸片测试是必须要通过，而

且出厂的ptc加热器必须全部测试。

本产品的加工定制是是，品牌是PTC，型号是0088，材质是PTC，功率是800-1000（W），工作电压是220（V），管径是1.5-1.6（mm），主要用途是足浴盆加热，使用寿命是80000（h）