刷镀电源 直流电源 电刷镀设备 刷镀电源

产品名称	刷镀电源 直流电源 电刷镀设备 刷镀电源
公司名称	北京天诚宇新材料技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天诚宇 型号:DSD-150S
公司地址	北京市通州区景盛南四街甲13号13幢2层203
联系电话	13801092852 13910642601

产品详情

表1 dsd150s电源的主要技术指标

电源型号 技术性能、指标		dsd-150s
输入电压		单相交流 220v±10%,50hz
直流输出电压		(0～20)v无极调节
直流输出电流		（0～150）a
过载保护电流		≥150a
过载保护时间		≦0.03s
工作方式		半功率状态下可连续工作
安培 小时 计	最大容量	+9999（a・h）
	显示精度	0.001（a・h）
	显示方式	十进制四位数码管显示
体积（mm3）		470*260*430
重量（kg）		19.6

主要用途

纳微米快速电刷镀电源适用于机械维修、加工超差品补救、零件表面强化、表面改性、表面防护与装饰等技术领域。

在再制造领域中主要用于以下场合:

（1）杆、轴、轴承、轴瓦类零件的密封配合表面;

(2)壳体、箱体、衬套类零部件密封或配合表面;

(3)板类零部件表面;

(4)零部件孔、槽等内表面;

(5)齿轮(尤其是大齿轮)表面

本产品的加工定制是是，品牌是天诚宇，型号是DSD-150S，适用范围是机械零件表面的划伤、沟槽、凹坑、斑蚀，产品别名是电刷镀电源，电镀电源是直流电源，电镀位置是刷镀，镀种是镀镍系列，规格是150A，优点1是体积小，便于携带，优点3是维修范围广，优点2是工艺简单，操作灵活