

优惠供应8L膨胀罐、压力罐

产品名称	优惠供应8L膨胀罐、压力罐
公司名称	上海袁申自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 材质:碳钢 品牌:袁申
公司地址	上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢102室B19座
联系电话	13816074008

产品详情

我公司生产的囊式膨胀罐相比国内传统生产的无囊式膨胀罐和隔膜式膨胀罐的最突出优点：上海袁申自控设备有限公司生产的膨胀罐是采用气囊式结构，与传统的隔膜式膨胀罐和无囊式膨胀罐有很大区别。隔膜式膨胀罐是在罐中有个隔膜，通过膜的上下工作来吸收压力波动，罐子内部有一半是直接和水接触的。有的生产厂家会在罐内壁喷涂防锈层，但是在最后焊接螺纹接口这个工序，焊接的高温会把防锈层破坏氧化，同时由于螺纹接口因为不能镀锌。所以这种隔膜式膨胀罐在使用一段时间后会锈蚀得非常厉害，系统的水倒出来都是黄色铁锈水；无囊式膨胀罐依靠气压原理工作，水直接接触罐体，更容易生锈，同时必须不断的补充气压，非常不便。而上海袁申自控设备有限公司生产的气囊式膨胀罐在罐子里是一个完整的气囊，通过囊的膨胀收缩来平衡压力波动，水是不与碳钢壳体接触的，同时由于螺纹接口是法兰连接的，因此通过镀锌处理，能够保证膨胀罐长时间使用也不会生锈。

膨胀罐的适应范围：膨胀罐广泛应用于中央空调、锅炉、消防、水处理、热水器等领域中；膨胀罐还应用在中央空调循环水稳压，蒸水供应膨胀系统，采暖系统循环水补水稳压，消防给水系统补水稳压，变频给水稳压，锅炉补水，气压式给水等场合。

膨胀罐的功能：膨胀罐在闭式水循环系统中起到了平衡水量及压力的作用，避免安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水等。另外，在水系统中，膨胀罐还可以减少水泵的频繁启动，可以用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击，以及夜间少量补水使供水系统主泵休眠从而减少用电，延长水泵使用寿命等。

膨胀罐的特点：膨胀罐内部气囊结构保证了水不与罐壁接触，因此膨胀罐壁内部无锈蚀，膨胀罐外部无凝露现象，使用寿命大大延长。在制冷和暖通系统中膨胀罐与传统的膨胀水箱相比，膨胀罐具有安装方便（不要装在最高点）占用空间小，无二次污染，使用寿命长许多优点。

膨胀罐的规格：2l、4l、5l、8l、12l、18l、19l、20l、24l、25l、36l、50l、60l、80l、100l、150l、200

1、 250 l、 300 l、 500 l、 750 l、 1000 l、 、 1500 l、 2000 l、 3000 l。

本产品的类型是囊式膨胀罐，材质是碳钢，品牌是袁申，型号是8L，容积是0.008 (m3) ，重量是3 (kg) ，适用物料是水、乙二醇，高度是0.3，是否提供加工定制是是，外形尺寸是直径0.27