

VSSJAFCC可拆式双法兰传力接头 C2F可拆卸双法兰传力接头参数

产品名称	VSSJAFCC可拆式双法兰传力接头 C2F可拆卸双法兰传力接头参数
公司名称	巩义市昌盛供水材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌盛 型号:VSSJAFCC2F
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永安路南段
联系电话	0371-64030266 13838004303

产品详情

vssjafc型可拆式双法兰传力接头是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成，它能传递被连接件的的压力推力（盲板力）和补偿管路误差，不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。



pn1.0mpa的可拆式双法兰传力接头的基本尺寸

公称通径 dn	管子外径 dw	法兰连接尺寸				总长 l	安装尺寸 l1		伸缩量	重量/kg
		法兰外径 d	螺栓孔中心圆直径 d1	螺栓孔 n/个	螺栓孔 do		min	max		
65	76	185	145	4	18	460	420	380	40	19 . 9
80	89	200	160	8						22 . 9
100	114	220	180							31 . 6
125	140	250	210							41 . 2
150	168	285	240		22					51 . 2
200	219	340	295							63 . 8
250	273	395	350	12						84 . 8
300	325	445	400			485	445	395	50	105 . 1
350	377	505	460							136 . 3
400	426	565	515	16	26	495				157 . 3
450	480	615	565							175 . 7
500	530	670	620	20						206 . 9
600	630	780	725		30	510	465	415		291 . 1
700	720	895	840	24						361 . 1

800	820	1015	950		33	690	630	570	60	574 . 2
900	920	1115	1050	28						633 . 7
1000	1020	1230	1160		36					732 . 2
1200	1220	1455	1380	32	39	740	680	620		1036 . 2
1400	1420	1675	1590	36	42					1340 . 9
1600	1620	1915	1820	40	48	800	700	640		1860 . 0
1800	1820	2115	2020	44						2086 . 1
2000	2020	2325	2230	48		840	730	670		2614 . 3
2200	2220	2550	2440	52	56	880	760	700		3249 . 2
2400	2420	2760	2650	56						3638 . 3
2600	2620	2960	2850	60		1030	880	800	80	4046 . 7
2800	2820	3180	3070	64						4534 . 6
3000	3020	3405	3290	68	60					4987 . 4

本产品的加工定制是是，品牌是昌盛，型号是vssjafcc2f，产品别名是传力伸缩接头，适用范围是以传递轴心力，从而保护阀门、泵等设备。，标准是国标，类型是直通式，压力范围是0.6-4.0mpa，连接形式是法兰，材质是碳钢不锈钢球墨铸铁，规格是dn50-3400