

品质保证GTD双作用 气动软密封对夹式蝶阀 D671F-16 质保一年

产品名称	品质保证GTD双作用 气动软密封对夹式蝶阀 D671F-16 质保一年
公司名称	苏州富工阀业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:希尔盾 型号:气动蝶阀D671F-16
公司地址	江苏省昆山市开发区朝阳中路383号
联系电话	86-0512-57310619 051257359419 18962677319

产品详情

一、d671x气动对夹式软密封蝶阀介绍

该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度 80 ~ 120 如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

二、d671x气动对夹式软密封蝶阀主要特点

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装，维修方便。
- 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。

5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀，使用寿命长等特点。

设计标准：gb/t2238-1989

法兰连接尺寸:gb/t9113.1-2000;gb/t9115.1-2000;jb78

结构长度:gb/t12221-1989

压力试验:gb/t13927-1992;jb/t9092-1999

三、d671x气动对夹式软密封蝶阀主要技术参数

公称通径	dn (mm)	50 ~ 800		
公称压力	pn (mpa)	0.6	1.0	1.6
试验压力	强度试验	0.9	1.5	2.4
	密封试验	0.66	1.1	1.76
	气密封试验	0.6	0.6	0.6
适用介质	空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。			
零件名称	材料			
阀体	球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢			
蝶板	铸钢、不锈钢及特殊材料			
密封圈	各种橡胶、聚四氟			
阀杆	2cr13、不锈钢			
填料	o型圈、柔性石墨o			

四、d671x气动对夹式软密封蝶阀材料选用和适宜温度

材料品种	氯丁橡胶	丁晴橡胶	乙丙橡胶	聚四氟乙烯	硅橡胶	氟橡胶	天然橡胶	尼龙
英语简称	cr	nbr	epdm	ptfe	si	viton	nr	pa
型号代号	x或j	xa或ja	xb或jb	f或xc、jc	xd或jd	xe或je	x1	n
耐最高温度	82	93	150	232	250	204	85	93
耐最低温度	-40	-40	-40	-268	-70	-23	-20	-73
适用工作温度	0~+80	-20~+82	-40~+125	-30~+150	-70~+150	-23~+150	-20~+85	-30~+93

五、d671x/j(6,10,16)z.q.c.p.r系列连接尺寸

外形连接尺寸
（（参考值））

I

六、d671x气动对夹式软密封蝶阀执行机构

采用新型系列gt型气动执行器，有双作用式和单作用式(弹簧复位)，齿轮传动，安全可靠;大口径阀门采用系列aw型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。

- 1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。
- 2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。
- 3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
- 4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
- 5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。

6、is05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。

7、两端调节螺钉可使标准产品在 0° 和 90° 有 $\pm 4^{\circ}$ 的可调范围。确保与阀门的同步精度。

七、d671x气动对夹式软密封蝶阀附件的选项

根据不同控制和要求可选择下列附件：

切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。

调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。

气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。

手动机构：hvsd手操机构

注：若用户需用阀板衬橡胶等特殊要求，订货时请注明

本产品的加工定制是是，品牌是希尔盾，型号是气动蝶阀D671F-16，材质是铸铁，EPDM，连接形式是对夹，结构形式是垂直板式，适用介质是水，酸碱，气，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，阀体，配件，用途是开关和调节，类型(通道位置)是直通式，口径是DN40-DN600，公称通径是DN40-DN600，安装尺寸是根据阀门规格，规格是DN40-DN600（拍前咨询），作用是双作用