

蜗轮铸钢法兰连接硬密封对夹式蝶阀D373H-16C 25C

产品名称	蜗轮铸钢法兰连接硬密封对夹式蝶阀D373H-16C 25C
公司名称	温州水土阀业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:水土 型号:D373H-16C/25C
公司地址	浙江 温州市 海滨街道海滨街85号
联系电话	057786873175 15888730275

产品详情

将质量做到最好，将价格降到最低！！ 【这就是我们的宗旨】

所有我公司产品，质保期内实行三包政策！！ 【包退、包换、包修】

同样的质量，我们的价格最优！！同样的价格，我们的质量最优！！

【选择我们！不会让您失望！】 【相信我们！未来美好展望！】

【欢迎来电咨询订购：0577-86873175 / 15888730275】

订货须知：

1、如还未选定产品型号，则向我司提供 产品名称与型号 规格口径 是否带附件 使用压力 使用介质、温度等，以便我们的为您正确选型；2、若已经由设计单位选定本公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购；3、当使用的场合非常重要及复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我公司为您选择合理产品型号；

4、因原材料价格的不稳定性，部分网上价格仅供参考，具体产品价格请致电咨询卖家；5、因本产品的特殊性，具体物流方式和费用由买卖双方协商决定；

如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

联系人：周兆龙15888730275 18058878968

传真：0577-86873175

商务qq：1726113303

邮箱：shuitufaye@163.com

网址：www.stfaye.com

兰式硬密封蝶阀该产品广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、轻纺、造纸等行业，可安装在温度 425℃，介质为煤气、空气、蒸汽、水、海水、油品等工业管网上作调节流量和切断介质用。驱动形式有手动、蜗轮传动、气动、液动、电动、电液联动等执行机构，可实现远距离控制和自动化操作。金属硬密封蝶阀系列产品，系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计，阀座采用硬软密封兼容的多层次结构，加工精湛，工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。法兰式硬密封蝶阀d343h,d643h,d943h

特点

由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下：1、开启力矩小，灵活方便，省力节能。2、三维偏心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄漏。3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。

采用标准

设计标准:gb/t12238-1989；jb/t8527-1997法兰连接尺寸:gb/t9113.1-2000；gb/t9113.2-2000gb/t9115.1-2000；gb/t9115.2-2000结构长度:gb/t12221-1989压力试验:gb/t13927-1992；jb/t9092-1999

本产品的加工定制是是，品牌是水土，型号是D373H-16C/25C，材质是衬胶，连接形式是对夹，结构形式是垂直板式，适用介质是水，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，口径是DN50-1000