

蝶阀D971X电动橡胶阀座蝶阀、电动对夹式软密封蝶阀、电动蝶阀

产品名称	蝶阀D971X电动橡胶阀座蝶阀、电动对夹式软密封蝶阀、电动蝶阀
公司名称	永嘉维德阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维德 型号:D971X
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 瓯北镇江北街道王家坞村昌新路4号
联系电话	86 0577 67387763 18815171010

产品详情

所属系列：蝶阀系列

关键字：d971x电动蝶阀

订单提交后工作人员会在一个工作日内与您联系！

该产品由四氟密封蝶阀和不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度 150 ，弱腐蚀或洁净度有一定要求工况，高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。订货时要予以注明即可。它可广泛应用于食品，环保，轻工，石油，化工，教学设备，造纸，电力等到行业的工业过程自动控制系统中。在食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

特点1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可

以任何位置安装，维修方便。4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

采用标准设计标准：gb/t2238-1989法兰连接尺寸:gb/t9113.1-2000;gb/t9115.1-2000;jb78结构长度:gb/t12221-1989压力试验:gb/t13927-1992;jb/t9092-1999

主要结束参数

公称通径dn (mm)	50 ~ 2000		50 ~ 1600	
公称压力pn (mpa)	0.6	1.0	1.6	
密封试验(mpa)	0.66	1.1	1.76	
强度试验(mpa)	0.9	1.5	2.4	
适用温度	丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合gb/t13927-92标准			
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动			

主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	wcb、qt450-10、ht200、ht250
蝶板	wcb、qt450-10、ht200、ht250
阀轴	2cr13
密封圈	丁腈耐油橡胶
填料	柔性石墨

执行标准

制造标准	gb/t 122387-89
法兰标准	gb9113-2000、gb17241.6-1998
结构长度标准	gb12221-89
检验标准	gb/t 13927-92

d971x-6/10/16对夹式电动软密封蝶阀主要外形连接尺寸 单位：mm

dn	l	h	ho	a	b	0.6mpa	
						do	n-
50	43	63	438	125	125	110	4-14
65	46	70	453	125	125	130	4-14
80	46	83	478	125	125	150	4-18
100	52	105	519	125	125	170	4-18
125	56	115	713	325	245	200	8-18
150	56	137	749	325	245	225	8-18
200	60	164	843	325	245	280	8-18

250	68	206	947	363	313	335	12-18
300	78	230	1013	363	313	395	12-22
350	78	248	1046	363	313	445	12-22
400	102	289	1135	363	313	495	16-22
450	114	320	1328	465	439	550	16-22
500	127	343	1226	546	481	600	20-22
600	154	413	1394	546	556	705	20-26
700	165	478	1534	546	556	810	24-26
800	190	525	1159	546	556	920	24-30
900	203	585	1748	617	706	1020	24-30
1000	216	640	1805	632	706	1120	28-30
1200	254	755	2035	632	706	1340	32-33

本产品的加工定制是是，品牌是维德，型号是D971X，材质是不锈钢，连接形式是对夹，结构形式是垂直板式，适用介质是油品，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是电磁，零部件及配件是配件，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，口径是50，公称通径是20-2000，安装尺寸是90