

不锈钢脱水机 工业脱水机 塑料片材甩干机

产品名称	不锈钢脱水机 工业脱水机 塑料片材甩干机
公司名称	东莞市清溪五星通用机械设备厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:wx-500mm 产品别名:离心式脱水机
公司地址	东莞市清溪镇大利村鹿湖东路167号A栋一楼
联系电话	086-076989870061/87321487/87360842 13686604355

产品详情

厂家直供不锈钢脱水机 工业脱水机 塑料片材甩干机

设备咨询热线：曾苏平（小姐）

手机：136 8660 4355；座机：0769-8295 0042

网址：www.wuxingjx.com；厂址：东莞市清溪镇科技路西四街一号

一般为三足悬摆式结构，三足底部均装有弹簧，避免了因载重不平衡而产生的振动。其物料接触面全部采用国际sus304不锈钢板精制而成，坚固耐用稳当。制动器采用制动开合臂装，制动性能好，安全可靠。采用三角胶带传动，电机带动起步轮，缓步启动至正常转速，运转平稳无振动。底部带有导流管，方便液体及时流出桶内；筛网与外壳均能拆换清洗。

利用高速离心力使物料能快速的达到一个脱水的状态从而能变成具有一定的干燥度；即由电动机带动内胆作高速转动，被脱衣物中的水份在高速旋转下作离心运动，水从内胆壳的四周眼中飞溅出内胆，达到脱水的目的；脱水机型号有：500脱水机，600脱水机，800脱水机，1000脱水机，1200脱水机等规格。

脱水机：

1、运行过程中噪音加大

可能原因：离心机放置不水平，减震系统破坏；或者加料不均匀，转鼓由于长时间被物料侵蚀；摩擦部位未加注相关润滑剂；出液口堵塞等。

解决方案：检查离心机是否放置水平，离心机的减震柱角是否完好无损；均匀加料，或适当调节加料量；检查出液口是否堵塞，出液口堵塞会使转鼓在液体中转动，从而增大摩擦，加大噪音；检查转鼓是否

存有大量粘结的干料，可委托生产厂家作动平衡检测；

2、电机温度过高

可能原因：机器负荷太重，电机速度过高，或者电路自身设计缺陷

解决方案：检查是否按相关负荷运转，并按正常转速使用电机，若一切正常，而温度仍升高，请联系电机生产厂家进行更换。

标准304离心式	直径500mm	直径	直径800mm	直径1000mm	直径1200mm	直径
脱水机		600mm				1500mm
电机功率	1.5	2.2	4	5.5	7.5	11
最大承载量	25 k g	45kg	80kg	130kg	220kg	500kg
转速 (r /min)	960	960	910	900	700	750
转鼓高度	300mm	300mm	340mm	380mm	480mm	600mm
外形尺寸	1*1*0.65	1.25*1.25*0.7	1.5*1.5*0.8	1.8*1.8*0.9	2*2*1.02	2.55*1.95*
整机重量 k g	250	450	760	1100	1600	2400

- 1、工业脱水机一般为三足悬摆式结构，三足装有弹簧，可避免因载重不平衡而产生的地脚振动。
- 2、内胆外壳采用不锈钢板精制而成，坚固耐用，笼底座，底盘均为铸铁材料，出水管在底盘下方。
- 3、主轴采用优质不锈钢材经过热处理精加工完成；
- 4、采用三角胶带传动，由电机直接带动离心离式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳；
- 5、制动一般采用抽动开合臂装，制动性能好，能使机器迅速停转，安全可靠；

以下三足脱水机与立式脱水机全部为厂家热销中产品，欢迎新老客户前来考察：

下图为公司部分场景实拍图，皆为生产中所需器材：

我司宗旨“诚信经营、客户至上”；全厂设备保修一年，终身维护。让您买的放心用的舒心！

本产品的品牌是东莞五星机械厂，型号是wx-500mm，产品别名是离心式脱水机，产品用途是脱水甩干作用，电动机功率是2.2（KW），外形尺寸是1000*1000*650（mm），重量是300（kg），类别是脱水机，售后服务是整机保修一年，规格是500-1200mm直径规格