

# 塑料吸料机 900型全自动真空吸料机

产品名称	塑料吸料机 900型全自动真空吸料机
公司名称	东莞市塘厦菱顺机电设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:1.5HP 产品别名:送料机
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道南360号
联系电话	0769-87983932 13528631033

## 产品详情

吸料机：

- 1开放式高压静音风机，三相380v50hz,转速快，气流大，风压高，噪音低，
- 2主机配套不锈钢锥斗形集尘装置，环保节能，
- 3 不锈钢料斗，特制吸风口，保证抽风效果同时避免粉尘进入主机，
- 4主机感应控制料斗行程开关，满桶自动停吸，无料则自动报警，
- 5微电脑控制程序，吸料时间可调可控，参数自动储存，停料时间锁死30秒，
- 6输料管，吸风管内径：50mm，吸粉扬程：4m，不锈钢吸粉枪，
- 7整机外观设计精美，结构合理，移动方便，操作简单，

应用领域：

广泛应用于塑料成型和化工生产等领域，主要用来给料斗、料仓等存储设备供料或者直接配套主机进行生产，特别适合各种塑料粉末和化工粉末（常规50~500目都可以）的自动加料，以节约资源，既可以单独使用，也可以配套其他设备构成一体化的自动供料系统。

结构：

- 1.自动吸粉机也叫粉体加料机，由料斗、主机、吸风管、吸料管组成，

2.料斗部分由料斗，行程开关，机械式空气开关，过滤网，进料口，吸风口组成，

3.主机：开放式，主要由时间继电器控制该设备操作，

4.组成部分：马达，过滤器，进气口，吸风装置，感应连接线和多组继电器。

工作原理：

工作原理是：当小料斗没有料的时候，机械空气开关会朝下坠打开感应开关，当感应开关打开后主机的继电器打开让马达启动运转，马达运转带动抽风装置，开始通过空气过滤器到小料斗，在吸风的作用下机械式空气开关向上关闭出料口，形成小料斗真空，进料口有料管通往料斗，原料开始进入小料斗，原料被过滤网隔离不会吸入马达方向，当马达设定运作时间到达后停止，小料斗没有真空后机械式空气开关下坠，原料落入储料斗内，循环结束。

本产品的品牌是菱顺，型号是1.5HP，产品别名是送料机，产品用途是输送塑胶料，电动机功率是1.1（KW），外形尺寸是320\*450\*1200（mm），重量是30（kg），类别是吸料机，售后服务是质保一年